

Pneuhustič

TG-01



- základní pneuhustič s hliníkovým tělem
- huštění pomocí páčky, odvětrání tlačítkem na boku pistole
- připojení přes rychlospojku DN7,2
- manometr o průměru 63 mm se spodním závitem
- vybavený pryžovou ochranou
- stupnice v jednotkách bar | kPa | psi | kg/cm² | lb/in²
- určeno pro huštění pneumatik jízdních kol, mopedů, motocyklů a automobilů s běžným motorovým ventilem

Odvětrávání vzduchu pomocí tlačítka na boční straně pistole



TG-01

boční manometr 63 mm

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-01	základní	63	340	10	vsuvka DN7,2	270	blistr 1 ks

Pneuhustič

TG-09



- pneuhustič s hliníkovým tělem a se základním ventilem
- huštění pomocí páčky, odvětrání bočním tlačítkem
- manometr o průměru 63 mm se zadním připojením
- vybavený pryžovou ochranou
- s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi
- pro huštění pneumatik jízdních kol, mopedů, motocyklů a automobilů s běžným ventilem

Manometr s pryžovou ochranou proti poškození a s dvojitou stupnicí v jednotkách bar/psi.



TG-09

čelní manometr 63 mm

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-09	základní	63	360	10	vsuvka DN7,2	296	blistr 1 ks

Pneuhustič

TG-03A



Digitální displej pro přesný odečet hodnoty tlaku.

- základní pneuhustič s digitálním displejem
- huštění pomocí páčky, odvětrání tlačítkem na boku pistole
- přístroj o průměru 63 mm vybavený pryžovou ochranou
- LED-segmentový displej se čtyřmi jednotkami bar | kPa | psi | kg.f/cm²
- připojení přes rychlospojku DN7,2

Odvětrávání vzduchu pomocí tlačítka na boční straně pistole



TG-03A

digitální provedení

Obj. č.	Ventilek	Manometr (mm)	Délka hadičky (mm)	Max. tlak (bar)	Připojení	Hmotnost (g)	Balení
TG-03A	základní	63	360	10	vsuvka DN7,2	386	blistr 1 ks