


Utahovák 1/2"

NC-4130



Speciální úprava příklepu proti vibracím zajišťuje komfortní práci bez rizika zranění.

- nejnižší vibrace pro extrémně komfortní práci bez rizika zranění obsluhy
- válečkový příklep se speciální úpravou pro snížení vibrací
- univerzální model určený především pro údržbářské práce
- snadná obsluha jednou rukou díky čelnímu systému přepínání chodu
- tělo z kompozitního materiálu, pogumovaná rukojeť
- oko pro možnost zavěšení na balancér
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2



Čelní přepínání směru otáčení umožňuje ovládání jednou rukou



MB-44014M
sada 14 ks hlavic 1/2"



Kompozitní tělo a pogumovaná rukojeť pro zamezení vyklouznutí a snížení únavy z vibrací


NC-4130
příklepový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s²)
NC-4130	1/2"	244-542	813	127	6,3	142	1,61	93,0	1,2
MB-44014M	sada 14 ks hlavic, rozměry 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27 mm, plastový kufřík								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1/2"

NC-4670Q



Pro obsluhu utahováku potřebujete pouze jednu ruku, kterou přepínáte směr otáčení i dvě úrovně síly příklepu.



MA-42015M
sada 15 ks krátkých hlavic 1/2"

- extrémně lehký příklepový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"
- hmotnost pouze 1,1 kg díky tělu z kompozitního materiálu složeného z polyamidu tvrzeného skelným vláknem
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro dosažení malé délky nářadí 105 mm pro práci v úzkých prostorách
- snadná obsluha jednou rukou
- rychlý náběh maximálního momentu do 5 sekund
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2
- spodní výstup vzduchu

Inovativní přepínání směru otáčení přepínačem zprava-doleva

Kompozitní tělo a pogumovaná rukojeť pro zamezení vyklouznutí a snížení únavy z vibrací



NC-4670Q
příklepový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s²)
NC-4670Q	1/2"	204-680	884	147	6,3	105	1,1	85,0	3,3
MA-42015M	sada 15 ks hlavic, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

NOVINKA