

Utahovák 1/2"

NC-4650



- univerzální utahovák s krátkou délkou, nízkou hmotností, silným momentem a omezenou hlučností
- patentovaný systém čelního efektivního mazání přes čtyřhran
- délka pouze 104 mm pro práci ve velmi úzkých místech
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo
- tělo z kompozitního materiálu, pogumovaná rukojeť
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2



Patentovaný způsob mazání přes upínací čtyřhran bez nutnosti rozebírat nářadí

Obsah sady:

- ✓ utahovák NC-4650 (bez mazání přes čtyřhran)
- ✓ 7 ks hlavic MA411M 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- ✓ prodlužovací nástavec 125 mm
- ✓ mini olejořaz SW-12
- ✓ vsuvka pro rychlospojku

NC-4650K

sada utahováku s příslušenstvím v kufru

NC-4650H

příklepový utahovák 1/2"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-4650H	1/2"	244-542	900	133	6,3	104	1,4	95,0	2,4
NC-4650K	1/2"	244-542	900	133	6,3	104	1,4	95,0	2,4

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1/2"

NC-4299Q



- příklepový utahovák 1/2" se silným povelovacím momentem
- snadná obsluha jednou rukou
- dvojitý kladívkový příklep pro stabilní krouticí moment
- 3stupňová regulace rychlosti a zpětný chod
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2
- spodní výstup vzduchu

NOVINKA



Zadní ovládání chodu umožňuje nastavení 3 úrovní rychlosti a reverzního chodu.



Dvojitý kladívkový příklep pro stabilitu momentu a velmi silný trhací efekt

MB-42011M

sada 11 ks hlavic 1/2"

NC-4299Q

příklepový utahovák 1/2"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-4299Q	1/2"	204-680	1 088	113	6,3	194	2,1	85,0	3,2
MB-42011M	sada 11 ks hlavic 1/2", rozměry 10-11-13-17-19-22-24-27-30-32 mm, plastový kufrík								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu