

Utahovák 1/2"

NC-4256Q



- utahovák s extrémně silným dotahovacím momentem až 1220 Nm
- perfektně vybalancované rozložení hmotnosti pro usnadnění práce
- vysoký poměr výkon x hmotnost
- dvojitý kladívkový příklep pro stabilní krouticí moment
- ovládání chodu přepínačem na zadním víku
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4"
- součástí dodávky vsuvka DN7,2



Perfektní rozložení hmotnosti usnadňuje práci a snižuje únavu obsluhy nářadí.



MB-42011M

sada 11 ks hlavíc 1/2"

Dvojitý kladívkový příklep pro silný utahovací i povolovací moment



NC-4256Q

příklepový utahovák 1/2"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-4256Q	1/2"	271-1220	1 356	144	6,3	141	1,8	85,0	2,8
MB-42011M sada 11 ks hlavíc 1/2", rozměry 10-11-13-17-19-22-24-27-30-32 mm, plastový kufřík									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1/2"

NC-4255QH



- extrémně silný utahovák s vysokým momentem pro povolování i dotahování šroubů
- zrychlení práce díky velmi rychlému dosažení momentu
- silný povolovací moment díky dvojitému kladívkovému příklepu
- patentované efektivní mazání přes upínací čtyřhran
- použití kompozitů a hořčkové slitiny zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost nářadí
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- k dispozici samostatně nebo v kufru se sadou příslušenství
- součástí dodávky vsuvka DN7,2



NOVINKA



Patentovaný způsob mazání přes upínací čtyřhran bez nutnosti rozebírat nářadí

Obsah sady:

- ✓ utahovák NC-4255QH
- ✓ 7 ks hlavíc MA411M 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm
- ✓ prodlužovací nástavec 125 mm
- ✓ mini olejovač SW-12
- ✓ mazivo
- ✓ aplikátor maziva
- ✓ vsuvka pro rychlospojku



NC-4255QH

příklepový utahovák 1/2"



NC-4255QHK

sada utahováku s příslušenstvím

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-4255QH	1/2"	271-1085	1 627	136	6,3	179	1,7	85,0	4,7
NC-4255QHK	1/2"	271-1085	1 627	136	6,3	179	1,7	85,0	4,7

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu