

Ráčnový utahovák 1/2"

NE-488



Inovativní výkyvná hlava pro snadný přístup ke šroubům pod různými úhly.

- jedinečný ráčnový utahovák s výkyvnou hlavou umožňuje práci se šrouby pod úhlem až do $\pm 30^\circ$ od osy nářadí
- usnadnění přístupu
- silný motor 0,37 kW zajišťuje dobrý povolovací i dotahovací moment
- otočné nastavení odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"




MA-42015M
sada 15 ks hlavic 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-488	1/2"	13,5-54	81	128	6,3	275	1,45	85,0	3,9
MA-42015M sada 15 ks hlavic, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 1/2"

NE-4305



Díky 130 mm prodloužení je možné pohodlně dotahovat i ty nejvzdálenější šrouby v úzkých a těžce dostupných místech.

- ráčnový utahovák s prodlužovacím nástavcem 130 mm
- umožňuje perfektní dosah k daleko umístěným šroubům
- silný motor 0,45 kW
- převodovka se dvěma kolečky a zesílený rám ráčnové hlavy pro delší životnost
- použití kompozitních materiálů zajišťuje nízkou hmotnost
- extrémně nízké vibrace a minimální hlučnost pro uživatelský komfort
- 360° otočné nastavení odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



NE-4305
ráčnový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-4305	1/2"	20-75	95	142	6,3	390	1,6	82	1,2

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu