

Ráčnový utahovák 1/4"

NE-251R



- malý ráčnový utahovák ideální pro práci ve stísněných místech
- miniaturní provedení s délkou pouze 125 mm
- pogumovaná rukojeť pro snížení pocitu chladu a eliminaci vyklouznutí z ruky
- zadní odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Extremně krátká délka umožňuje práci se šrouby i v těch nejnepřístupnějších místech.



NE-251R
ráčnový utahovák 1/4"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-251R	1/4"	6,7-20	30	85	6,3	125	0,5	89,0	4,4

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 3/8"

NE-362



- inovativní model ráčnového utahováku s upínáním 3/8"
- vybavené duálním upínáním - čtyřhran a vnitřní šestihran
- délka pouze 160 mm pro práci v úzkých prostorech
- zadní odpouštění vzduchu eliminuje prašnost při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



NE-362
ráčnový utahovák 3/8"



Duální upínání čtyřhranu s vnitřním šestihranem pro práci s hlavici a nástavci



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-362	3/8"	13,5-47	50	130	6,3	160	0,5	89,0	3,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 1/2"

NE-432T



- ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"
- vybavený 2 polohovou spouští pro pomalé a rychlé otáčení
- díky tvrzeným materiálům použitým pro kolečka převodovky a jehlová a kuličková ložiska je prodloužena životnost nářadí o zhruba 20%
- čelní odpouštění vzduchu, připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



MA-42015M
sada 15 ks hlavíc 1/2"

Ovládací spoušť se dvěma polohami umožňuje obsluhu velmi precizní práci



NE-432T
ráčnový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-432T	1/2"	13,5-61	81	114	6,3	265	1,22	89,8	5,2

MA-42015M sada 15 ks hlavíc, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu