

Utahovák 3/4"


NC-6266H



- velmi silný utahovák splňující požadavky na moderní nářadí
- extrémní povolovací moment 2034 Nm
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- použití kompozitů a hořčíkové slitiny zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost nářadí
- pogumovaná rukojeť pro zamezení vyklouznutí nářadí z ruky a tlumení vibrací
- velmi nízká hlučnost pouze 88 dB
- připojení vzduchu 3/8"

NOVINKA

Použití kompozitních materiálů a hořčíkové slitiny výrazně snižuje hmotnost a riziko poškození



Patentovaný způsob mazání přes upínací čtyřhran zvyšuje efektivitu promazávání nářadí.



MB-61008M
sada 8 ks hlavic 3/4"



Pogumovaná rukojeť pro zamezení vyklouznutí a snížení únavy z vibrací



NC-6266H
příklepový utahovák 3/4"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-6266H	3/4"	271-1 760	2 034	169	6,3	205	3,0	88,0	5,9
MB-61008M	sada 8 ks hlavic, rozměry 21-22-23-24-27-30-32-36-41 mm, kovový kufřík								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1"

NC-8217




- příklepový utahovák pistolového tvaru se čtyřhranem 1"
- rychlé dosažení maximálního povolovacího momentu během 5 sekund
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem
- speciálně metalurgicky upravená hřídel pro snížení opotřebení
- spodní výstup vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 3/8"

NOVINKA

Pro delší životnost a snížení opotřebení je hřídel metalurgicky upravena



Pistolové provedení s velmi krátkou délkou pro práci v úzkých místech a současně s velkým momentem.



Dvojitý kladívkový příklep zajišťuje silný dotahovací i povolovací moment



NC-8217
příklepový utahovák 1"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-8217	1"	271-1 762	2 034	153	6,3	222	5,0	92,0	6,1

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu