



# Úhlové utahováky

**Speciální utahováky kombinující  
sílu příklepových utahováků  
a rozměry ráčny**

- ✓ upínací čtyřhrany 3/8" a 1/2"
- ✓ povolovací moment až 542 Nm

- ★★★★ základní používání
- ★★★★★ profesionální aplikace
- ★★★★★★ nejnáročnější aplikace



## Úhlový utahovák 3/8"

NE-399



- utahovák kombinující výhody ráčny pro práci v úzkých prostorách se silou příklepového utahováku
- vybavené kladívkovým příklepem jumbo zkracujícím rozměry nářadí
- rychlé dosažení maximálního momentu během 5 sekund
- nedostížná výška nářadí pouze 70 mm
- pogumovaná rukojeť pro snížení pocitu chladu a eliminaci vyklouznutí z ruky
- inovativní změna směru chodu přepínacím kroužkem
- zadní odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí nářadí z ruky, snižuje přenos vibrací a pocit chladu při práci



**MB-34013M**

sada 13ks hlavic 3/8"



70 mm

Inovativní přepínání směru chodu pomocí kroužku na těle nářadí

**NE-399**  
úhlový utahovák 3/8"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s <sup>2</sup> )
<b>NE-399</b>	3/8"	68-176	244	70	6,3	340	1,83	93,0	9,9
<b>MB-34013M</b>									

sada 13 ks hlavic 3/8", rozměry 6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm, plastový kufřík

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu