

Úhlový utahovák 1/2"

NE-499



- utahovák kombinující výhody rozměrů ráčny se silou příklepového utahováku
- vybavené kladívkovým příklepem jumbo zkracujícím rozměry nářadí
- rychlé dosažení maximálního momentu během 5 sekund
- nedostižná výška nářadí pouze 70 mm
- pogumovaná rukojeť pro snížení pocitu chladu a eliminaci vyklouznutí z ruky
- inovativní změna směru chodu přepínacím kroužkem
- zadní odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



MA-42015M

sada 15ks hlavic 1/2"



Kladívkový příklep jumbo s jedním zesíleným kladívkem pro menší rozměry nářadí

Pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí nářadí z ruky, snižuje přenos vybraní a pocit chladu při práci



NE-499

úhlový utahovák 1/2"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-499	1/2"	68-176	339	70	6,3	340	1,83	93,0	9,9
MA-42015M sada 15 ks hlavic, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Úhlový utahovák 1/2"

NC-498



- úhlový utahovák bez převodovky s extrémní redukcí vibrací a vysokým momentem
- nedostižné rozměry nářadí 88x245 mm pro náročnou práci ve velmi úzkých prostorách
- ovládání jednou rukou se 3 pozicemi dotahování a 1 pozicí pro povolování
- inovativní nastavitelné odpouštění vzduchu v libovolném směru
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Praktické ovládání změny směru chodu pouze jednou rukou se 3 polohami přepínače pro dotahování



Boční odvětrání vzduchu lze libovolně nastavit v rozmezí 360°.



Jedinečná kombinace síly a malých rozměrů pro efektivní práci ve velmi úzkých prostorech.



NC-498

úhlový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-498	1/2"	108-407	542	119	6,3	247	1,37	85,0	2,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu