

Ráčnový utahovák 1/2"

NE-462T



- silný ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2"
- provedení ráčny s čepovou spojkou
- vybavený novým systémem zamezujícím vytváření reverzní síly při práci s nářadím, tzv. "nekope" a snižuje riziko poranění obsluhy
- nízká hlučnost pouze 85 dB(A)
- zadní odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



Ráčna NE-462T je univerzálním modelem s velkým kroutícím momentem.



NE-462T
ráčnový utahovák 1/2"

MA-42015M
sada 15 ks hlavíc 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-462T	1/2"	13,5-88	136	141	6,3	340	1,83	85,0	2,2
MA-42015M sada 15 ks hlavíc, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Ráčnový utahovák 1/2"

NE-4815



- jedinečně silný ráčnový utahovák s upínacím čtyřhranem 1/2" s povelovacím momentem 204 Nm
- velmi silný pneumatický motor s výkonem 0,67 kW
- planetová převodovka se 3 kolečky pro vynikající životnost
- spoušť s regulací rychlosti
- rukojeť s vylepšeným tvarem pro lepší úchop
- nastavitelné 360° otočné odpouštění vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



Model NE-4815 je kvalitativně určený pro nejnáročnější každodenní používání.



NE-4815
ráčnový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NE-4815	1/2"	54-163	204	136	6,3	313	1,54	93	2,5

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu