



Utahovák 1/2"

IW-12340



- základní utahovák pro občasné používání
- tělo z hliníkového odlitku s pryžovou rukojetí proti vibracím a chladu při práci s nářadím
- bezpečový příklepový mechanismus
- regulátor vzduchu pro změnu rychlosti a momentu a přepínač směru otáčení
- čelní výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu 1/4"
- k dispozici pro objednání rovněž základní příslušenství



ML-14
mini-olejovač 1/4"



Integrovaný regulátor vzduchu umožňuje změnu rychlosti a momentu.



Pogumovaná rukojeť zamezuje vyklouznutí, chladu a zvyšuje komfort při práci

IW-12340
příklepový utahovák 1/2"

Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)
IW-12340	1/2"	340	360	213	6,3	205	2,18	104
ML-14	mini-olejovač 1/4"							
SK-12007	sada 7 ks tvrzených hlavíc s rozměry 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19							

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Utahovák 1/2"

NC-4630Q



- jedinečně krátký utahovák s délkou pouze 97 mm patří k nejkratším provedením na trhu a umožňuje povolování a dotahování šroubů i v těch nejužších místech
- vybavený kladívkovým příklepem jumbo s jedním zesíleným kladívkem
- nízká hmotnost díky kompozitnímu materiálu
- pogumovaná rukojeť tlumí vibrace, zamezuje vyklouznutí z ruky a chrání před chladem
- velmi nízká hlučnost pouze 85 dB
- připojení vzduchu 1/4", součástí dodávky vsuvka DN7,2
- spodní výstup vzduchu

NOVINKA



Použití špičkového kompozitu z polyamidu tvrzeného skelným vláknem snižuje hmotnost až na 1,5 kg.



Kladívkový příklep "jumbo" výrazně zkracuje délku utahováku



MA-42015M
sada 15 ks krátkých hlavíc 1/2"



NC-4630Q
příklepový utahovák 1/2"



Obj. č.	Upínání	Dotahovací moment (Nm)	Povolovací moment (Nm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
NC-4630Q	1/2"	271-475	610	124	6,3	97	1,5	85,0	2,8
MA-42015M	sada 15 ks hlavíc, rozměry 10 až 24 (po 1 mm), zkrácené provedení s výškou 28 mm								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu