

Stopková bruska

QA-315A



QB-9211

sada 5 ks brusných tělísek
se stopkou 3 mm



QB-9213

sada 5 ks brusných tělísek
se stopkou 6 mm

- stopková bruska pro široký rozsah brousicích prací v řemeslnictví
- přímé provedení s kleštinami 6 a 3 mm, obě kleštiny jsou součástí dodávky
- prodloužené provedení s celkovou délkou 280 mm pro optimální dosah
- ovládání páčkou s bezpečnostním mechanismem
- ergonomický tvar těla umožňuje perfektní manévrování
- zadní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



QA-315A

délka 280 mm

Páčka s bezpečnostní pojistkou
proti samovolnému spuštění

Obj. č.	Upínání (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QA-315A	6 / 3	0,22	25 000	283	6,3	280	0,63	81,5	1,8
QB-9211	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm; balení v blistru								
QB-9213	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm; balení v blistru								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Stopkové brusky

QA-141L / QA-163L



QB-9213

sada 5 ks brusných tělísek
se stopkou 6 mm



QA-163L

délka 350 mm

Špičkové lamely a vynikající ložiska
zvyšují životnost nářadí



QA-141L

délka 170 mm

Čelní výstup
vyfukovaného vzduchu

Extrémně robustní provedení
vhodné pro nejnáročnější
používání v průmyslu.



Obj. č.	Upínání (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QA-141L	6	0,30	24 000	396	6,3	170	0,60	75,0	2,5
QA-163L	6	0,67	16 000	141	6,3	350	1,31	90,0	2,8
QB-9213	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm; balení v blistru								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu