

Řezací bruska Ø75 mm

QC-213



- profesionální kotoučová bruska určená pro excelentní řezání zrezivělých šroubů, matic, svorek výfuků, kovových úchytek
- vhodná rovněž pro řezání plechů a laminátových desek
- určená pro řezné kotouče s průměrem 75 mm
- vybavená velmi silným motorem s výkonem 0,67 kW
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



QB-913

řezací kotouč Ø 75 mm

Bruska vhodná pro veškeré řezací práce pomocí kotoučů s rozměry 75x1,5x10 mm

Spoušť s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému spuštění nářadí



QC-213

řezací bruska Ø 75 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QC-213	75	0,67	20 000	283	6,3	200	0,86	80,2	10,8
QB-913	řezný kotouč 75 x 1,5 x 10								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu, ** kotouč není součástí dodávky

Řezací bruska Ø100 mm

QC-234



- prodloužená kotoučová bruska s perfektním dosahem
- určená pro excelentní řezání zrezivělých šroubů, matic, svorek výfuků, kovových úchytek
- vhodná rovněž pro řezání plechů a laminátových desek
- určená pro řezné kotouče s průměrem 100 mm
- vybavená velmi silným motorem s výkonem 0,67 kW
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



Vynikající výkonné nářadí pro odřezávání zrezivělých šroubů a matic.



QB-914

řezací kotouč Ø 100 mm

Přidaná rukojeť pro umožnění oboustranní náročné práce



Prodloužené provedení s perfektním dosahem k odřezávaným předmětům

QC-234

řezací bruska Ø 100 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QC-234	100	0,67	16 000	283	6,3	355	1,59	85,0	5,0
QB-914	řezný kotouč 100 x 1,5 x 10								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu, ** kotouč není součástí dodávky