

## Stopkové brusky QA-632Q / QA-633Q

★★★★



- úhlové stopkové brusky pro broušení v obtížně přístupných místech
- revoluční řešení s úhlem 97° výrazně redukuje únavu v zápěstí
- provedení s kleštinami 6 a 3 mm, obě kleštiny jsou součástí dodávky
- úhlový převod bez převodovky snižuje náklady na údržbu nářadí
- pogumované kompozitní tělo snižuje pocit chladu při práci
- ovládání páčkou s bezpečnostním mechanismem
- zadní výstup vyfukujícího vzduchu; připojení vzduchu přes závit 1/4"



Kompozitní tělo s pogumováním snižuje riziko vyklouznutí nářadí z ruky

Revoluční úhel 97° snižuje výrazně únavu zápěstí při práci



**QA-632Q / QA-633Q**  
úhlové stopkové brusky



**QB-9213**  
sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm

Obj. č.	Upínání (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s <sup>2</sup> )
QA-632Q	6/3	0,30	22 000	350	6,3	177	0,51	75,0	2,5
QA-633Q	6/3	0,45	15 000	490	6,3	180	0,70	78,0	2,5
QB-9211	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm; balení v blistru								
QB-9213	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm; balení v blistru								

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

## Stopková bruska QA-688A

★★★★

- jedinečná bruska s nastavitelnou výkyvnou hlavou
- libovolné nastavení úhlu v rozsahu 0-90° umožňuje broušení ve velmi obtížných místech
- vhodné zeměna pro bodové a dokončovací broušení
- provedení s kleštinami 6 a 3 mm, obě kleštiny jsou součástí dodávky
- ovládání páčkou s bezpečnostním mechanismem
- čelní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

**NOVINKA**



Optimální nastavení hlavy brusky pod libovolným úhlem umožňuje práci velmi obtížně přístupných místech při bodovém a dokončovacím broušení.



**QA-688A**  
bruska s výkyvnou hlavou

Obj. č.	Upínání (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s <sup>2</sup> )
QA-688A	6 / 3	0,22	20 000	283	6,3	178	0,65	80,0	1,1
QB-9211	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 3 mm; balení v blistru								
QB-9213	sada 5 ks brusných tělísek se stopkou 6 mm; balení v blistru								

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu