

Úhlová bruska Ø125 mm

QB-135X



- úhlová bruska ideální pro rychlé a efektivní broušení a řezání kovů, odstraňování rzi a přípravu svárů
- tělo z hliníkové slitiny
- přidaná boční rukojeť pro vyšší kontrolu nad náradím
- ochrana kotouče zajišťuje vyšší bezpečnost při práci
- čelní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



QB-905

kotouč 125×6×22

Základní profesionální provedení pro brousící a řezací práce s kotouči 125 mm



Přidaná rukojeť umožňuje silný úchop a dvouruční provoz

QB-135X

úhlová bruska Ø125 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Vřetení	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QB-135X	125×22	M14×P2.0	0,58	11 000	170	6,3	230	1,8	89,0	1,2
QB-905	brusný kotouč 125 × 6 × 22									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s náradím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu, ** kotouč není součástí dodávky

Úhlová bruska Ø125 mm

QB-195L-120



- úhlová bruska ideální pro rychlé a efektivní broušení a řezání kovů, odstraňování rzi a přípravu svárů
- tělo z hliníkové slitiny
- přidaná boční rukojeť pro vyšší kontrolu nad náradím
- ochrana kotouče zajišťuje vyšší bezpečnost při práci
- ovládání páčkou s bezpečnostním mechanismem
- čelní výstup vyfukujícího vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Přidaná boční rukojeť umožňuje silný úchop a dvouruční provoz.



QB-905

kotouč 125×6×22



QB-195L-120

úhlová bruska Ø125 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Vřetení	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QB-195L-120	125×22	1/2"-13	1,04	12 000	144	6,3	275	2,5	91,0	2,1
QB-905	brusný kotouč 125 × 6 × 22									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s náradím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu, ** kotouč není součástí dodávky