

Vzduchová škrabka

QK-112N



- nářadí určené pro efektivní odstraňování těsnění, nátěrů, rzi a kytů
- v praktické sadě v kufříku se 4 druhy škrabacích nástrojů
- vestavěný regulátor vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



QK-112N

vzduchová škrabka v sadě



QK-901



QK-902



QK-903



QK-904

Obsah sady:

- ✓ škrabka QK-112
- ✓ 4 ks škrabacích nástrojů
- ✓ imbusový klíč



Obj. č.	Zdvih (mm)	Počet kmitů (spm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QK-112N	16	4 200	85	6,3	196	0,69	93,0	9,0
QK-901	rovný škrabací nástroj - šířka 25 mm							
QK-902	úhlový škrabací nástroj 45° - šířka 25 mm							
QK-903	L-škrabací nástroj - šířka 45 mm							
QK-904	široký škrabací nástroj - šířka 45 mm							

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Prostřihovač plechu

QG-103



- prostřihovač umožňuje řezání tenkých plechů s nepravidelným řezem v různých směrech
- použitelné pro ocelové plechy do tloušťky materiálu až 1,6 mm
- tvrzené břity pro prodloužení životnosti
- vybavené spouští s bezpečnostní pojistkou
- zadní výstup vyfukovaného vzduchu snižuje hlučnost
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Prostřihovač umožňuje řezání plechů v různých, nepravidelných směrech.

Stříhací hlava s tvrzenými břity pro řezání plechů až do tloušťky 1,6 mm



Páčka s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému spuštění nářadí

QG-103

prostřihovač plechu

Obj. č.	Max. tloušťka oceli (mm)	Max. tloušťka hliníku (mm)	Počet stříhů (spm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QG-103	1,2	1,6	2 600	85	6,3	193	1,0	88,0	2,8

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu