

Sekací kladiva SC-221C / SC-222C



- sekací kladiva pro profesionální použití ve stavebnictví, průmyslu a řemeslnictví
- válec a píst z vysoce legované ocelové slitiny s prodlouženou životností
- k dispozici samostatně v krabici se sadou 5 ks sekáčů nebo v praktickém balení v plastovém kufříku
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ sekací kladivo SC-221 (sada SC-0617C)
- ✓ sekací kladivo SC-222 (sada SC-0627C)
- ✓ 5 ks sekáčů s různými tvary
- ✓ 1 ks upínací pružina



Součástí dodávky sekacích kladiv
SC-221C/SC-222C je sada 5 ks sekáčů SC-425

10 mm



SC-221C
sekací kladivo 1,7 kg



10 mm

SC-222C
sekací kladivo 2,0 kg



NOVINKA



SC-0617C / SC-0627C
sady sekacího kladiva

Obj. č.	Šestihran (mm)	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (bpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
SC-221C	10	67	3 200	113	6,3	175	1,7	98,0	12,3
SC-222C	10	89	2 200	113	6,3	225	2,0	94,7	13,2
SC-0617C	sada sekacího kladiva SC-221C v kufříku								
SC-0627C	sada sekacího kladiva SC-222C v kufříku								

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Jehlový nástavec SC-34C

- nástavec umožňuje využít sekací kladivo rovněž pro jehlové oklepávání
- vhodné pro sekací kladiva SC-221C a SC-222C

Obj. č.	Počet jehel	Rozměry jehel (mm)
SC-34C	19	3 × 180



Upínací hlavice SC

- hlavice pro upevňování sekacích nástrojů ke kladivům
- vhodné pro sekací kladiva SC-221C a SC-222C

Obj. č.	Popis	Obrázek
SC-212P20	upínací pružina	1
SC-2A	upínací hlavice	2
SC-2B	rychloupínací hlavice	3

