

## Sekací kladiva a oklepávače

Nářadí určené především pro oblasti stavebnictví a metalurgie

- ✓ sekací kladiva
- ✓ sbíjecí kladiva
- ✓ jehlové oklepávače

- ★★★★ základní používání
- ★★★★★ profesionální aplikace
- ★★★★★★ nejnáročnější aplikace



### Sekací kladivo AH-9150K

★★★★



- sekací kladivo pro nenáročné občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- dodávané v praktickém kufříku s příslušenstvím
- válec a píst z tvrdé oceli pro snížení opotřebení
- tělo z hliníkového odlitku s nízkou hmotností
- určené pro sekáče s přípojovacím šestihranem 10 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

#### Obsah sady:

- ✓ sekací kladivo
- ✓ 4 ks sekáčů s různými tvary
- ✓ 1 ks upínací pružina
- ✓ 1 ks nádobka na olej
- ✓ 1 ks přípojovací vsuvka



AH-CK5



AH-SR



AH-QH



10 mm

AH-9150K  
sekací kladivo v kufříku

| Obj. č.  | Šestihran (mm)                                          | Délka zdvihu (mm) | Počet úderů (bpm) | Spotřeba vzduchu * (l/min) | Pracovní tlak (bar) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) | Hlučnost Lwp 1m dB(A) | Vibrace (m/s <sup>2</sup> ) |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| AH-9150K | 10                                                      | 67                | 3 200             | 113                        | 6,3                 | 175        | 1,7           | 98,0                  | 12,3                        |
| AH-CK5   | sada 5 ks sekáčů se šestihranem 10 mm; balení v blistru |                   |                   |                            |                     |            |               |                       |                             |
| AH-SR    | upínací pružina (sada 2 ks v blistru)                   |                   |                   |                            |                     |            |               |                       |                             |
| AH-QH    | rychloupínací hlavice                                   |                   |                   |                            |                     |            |               |                       |                             |

\* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu