


Šroubováky RA-1132 / RA-1162




Nastavitelná spojka
s vnitřním nastavením

- průmyslové šroubováky v přímém provedení pro šroubování vrtů do silných ocelových plechů a plastů
- s kapacitou do velikosti M4 (RA-1132) a M6 (RA-1162)
- vybavené systémem nastavitelné spojky
- vnitřní nastavení zamezuje obsluze změnu stanoveného momentu
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



RA-1132
přímý šroubovák 1-3 Nm



Rychloupínací systém



RA-1162
přímý šroubovák 2-8 Nm


Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-1132	6,35	1-3	2 200	170	6,3	235	0,8	80,0	2,3
RA-1162	6,35	2-8	600	170	6,3	265	0,95	90,0	2,2

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Šroubováky RA-1131/1151/2161




RA-1131
přímý šroubovák 1-4 Nm



Nastavitelná spojka
s vnějším nastavením

- průmyslové šroubováky vynikající pro šroubování vrtů do silných ocelových plechů a plastů
- s kapacitou do velikosti M4 (RA-1131) a M5 (RA-1151/RA-2161)
- vybavené systémem nastavitelné spojky
- vnější nastavení umožňuje pohodlnou změnu šroubovacího momentu
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

RA-1151
přímý šroubovák 2-5 Nm



Rychloupínací systém



RA-2161
pistolový šroubovák 2-5 Nm



Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-1131	6,35	1-4	1 800	127	6,3	228	0,76	80,0	2,3
RA-1151	6,35	2-5	1 900	127	6,3	229	1,01	85,0	2,3
RA-2161	6,35	2-5	750	212	6,3	190	1,00	80,0	2,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu