

Šroubováky

RA-1272 / RA-2272



- průmyslové šroubováky pro šroubování vrtů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M8
- k dispozici v přímém a pistolovém provedení
- vybavené dvojitým kladívkovým přiklepem "twin-dog"
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



RA-1272

přímý šroubovák 60-240 Nm




RA-2272

pistolový šroubovák
60-240 Nm



Příklepový typ
dvojitý přiklep "twin-dog"



Rychloupínací systém



Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-1272	6,35	60-240	8 000	255	6,3	200	1,06	97,0	5,1
RA-2272	6,35	60-240	7 700	240	6,3	195	1,38	93,0	4,9



* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Šroubovák

RA-811



- pistolový šroubovák excelentní pro šroubování vrtů do dřeva s kapacitou do velikosti M6
- vybavený systémem nenastavitelné pozitivní spojky
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- praktické přepínání chodu jedním prstem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Rychloupínací systém




Pozitivní spojka
bez nastavení

Přepínání směru chodu
jednou rukou pomocí páčky

Ergonomicky tvarovaná rukojeť
umožňuje komfortní celodenní práci

RA-811

pistolový šroubovák
6-17 Nm



Systém pozitivní spojky je
nejvhodnějším mechanismem
pro šroubování vrtů do dřeva

Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-811	6,35	6-17	2 100	113	6,3	178	1,13	83,0	3,7

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu