

Šroubovák IS-680



- základní příklepový šroubovák pro nenáročné občasné používání
- využití pro vruty do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M3
- přepínač pro pravý/levý chod
- boční výstup vyfukovaného vzduchu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Rozměr sklíčidla 6,3 mm (1/4")
pro běžné šroubovací nástavce



IS-680
přímý šroubovák, max. 6,7 Nm

Příklepový typ
dvojitý kladívkový příklep

Obj. č.	Šestihran (mm)	Max. moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
IS-680	6,35	6,7	8000	143	6,3	178	0,69

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Šroubovák RA-101



- přímý univerzální šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M4
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem "twin-dog"
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



RA-101
přímý šroubovák, 5-12 Nm

Příklepový typ
dvojitý příklep "twin-dog"


Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-101	6,35	5-12	9000	170	6,3	166	0,6	85,7	2,2

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Šroubovák RA-1242



- přímý univerzální šroubovák pro šroubování vrutů do plechů, plastů a dřeva s kapacitou do velikosti M4
- vybavený dvojitým kladívkovým příklepem "twin-dog"
- rychloupínací systém vkládání nástavců
- oko pro zavěšení na balancér nad pracovní plochu
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



RA-1242
přímý šroubovák 19-30 Nm

Příklepový typ
dvojitý příklep "twin-dog"

Obj. č.	Šestihran (mm)	Moment (Nm)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
RA-1242	6,35	19-30	12 500	141	6,3	170	0,57	89,0	3,9

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu