

Nýťovací kleště

AR-316K



- nýťovací kleště pro občasné používání v kutilství a řemeslnictví
- určeno pro trhací nýty z hliníku, oceli a nerezové oceli s průměry 2,4 až 4,8 mm
- snadná obsluha jednou rukou v jakékoliv pozici
- čelní výstup stlačeného vzduchu
- dodáváno v praktickém kufříku včetně příslušenství
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Obsah sady:

- ✓ nýťovací kleště AR-316
- ✓ vzorky nýtů 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- ✓ montážní klíče
- ✓ náhradní o-kroužky
- ✓ náhradní pružiny
- ✓ připojovací vsuvka



AR-316K

nýťovací kleště v kufříku

Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
AR-316K	2,4 - 4,8	7,06	14	0,7	6,3	1,70

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Nýťovací kleště

PA-301 / PA-301V



- profesionální nýťovací kleště pro trhací nýty
- určeno pro nýty z hliníku, oceli a nerezové oceli s průměry 2,4 až 4,8 mm
- model PA-301V je vybavený vakuovým systémem pro přisávání nýtů
- kleště ze speciální ocelové slitiny s vylepšeným výkonem a životností
- rychloodvzdušňovací ventil umožňuje válcí rychlý návrat a zabraňuje přetížení nářadí
- excelentní rychlost nýťování pro vysokou efektivitu práce
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

Vybavené vakuovým systémem pro přisávání nýtů k čelisti nářadí



PA-MC

nádobka na zachytávání nýtů

PA-301V

nýťovací kleště s přisáváním nýtů



PA-301

nýťovací kleště



Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
PA-301	2,4 - 4,8	10,25	16	1,48	6,3	1,50	79,7	0,3
PA-301V	2,4 - 4,8	10,25	16	1,48	6,3	1,50	79,7	0,3
PA-MC	nádobka na zachytávání nýtů (pro PA-301V)							

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu