

Jehlové oklepávače

SN-1268 / SN-1288



- oklepávače pro účinné odstraňování nátěrů, rzi a odolných nečistot z kovových a betonových povrchů
- vhodné pro použití v metalurgii a stavebnictví
- přímé provedení s jehlami o délce 125 nebo 180 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Určené pro profesionální odstraňování rzi a nátěrů z kovových povrchů.



SN-288 / SN-268
sady jehel



SN-1288
jehlový oklepávač



SN-1268
jehlový oklepávač

Obj. č.	Jehly (mm)	Počet jehel	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (bpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
SN-1288	Ø3×125	12	32	5 500	85	6,3	290	1,30	86,0	7,7
SN-1268	Ø3×180	19	28	4 600	424	6,3	460	2,80	91,0	13,7
SN-288	sada jehel 12 ks Ø3×125 - pro oklepávač SN-1288									
SN-268	sada jehel 19 ks Ø3×180 - pro oklepávač SN-1268									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Jehlový oklepávač

SN-2110 / SN-2128



- oklepávače pro účinné odstraňování nátěrů, rzi a odolných nečistot z kovových a betonových povrchů
- vhodné pro použití v metalurgii a stavebnictví
- přímé provedení s jehlami o délce 180 mm
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA

Extra silné provedení s 28 ks jehel o rozměrech 3×180 mm



Sady jehel jsou dodávány v barevné krabičce



SN-268 / SN-128
sady jehel



SN-2128
jehlový oklepávač

SN-2110
jehlový oklepávač

Obj. č.	Jehly (mm)	Počet jehel	Délka zdvihu (mm)	Počet úderů (bpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
SN-2110	Ø3×180	19	33	3 700	424	6,3	330	2,80	97,0	9,7
SN-2128	Ø3×180	28	28	3 500	198	6,3	335	2,80	100,0	8,1
SN-268	sada jehel 19 ks Ø3 × 180 - pro oklepávač SN-2110									
SN-128	sada jehel 28 ks Ø3 × 180 - pro oklepávač SN-2128									

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu