


Sponkovačka

SU-9025



- profesionální sponkovačka pro úzké sponky
- vhodné pro sponky typu ST90 se šířkou hřbetu 5,7 mm a s výškou sponek 10 až 25 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, výroba beden a menších palet, rámu oken a dveří, podlahářství, opláštění zdí a střeš



ST90



NOVINKA


Obj. č.	Šířka sponky (mm)	Výška sponky (mm)	Drát sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SU-9025	5,7	10-25	1,0 x 1,25	18	100	0,4	6,3	1,1

* spotřeba vzduchu při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponky ST90

Obj. č. *	Výška (mm)	Šířka (mm)	Krabička (ks)
ST90-16	16	5,7	5000
ST90-21	21	5,7	5000
ST90-25	25	5,7	5000

* pod obj.č. se rozumí celá krabička




Sponkovačka

SU-9040



- profesionální sponkovačka pro úzké sponky
- vhodné pro sponky typu ST90 se šířkou hřbetu 5,7 mm a s výškou sponek 16 až 40 mm
- vybavené bezpečnostní spouští a systémem dotykové bezpečnosti
- pogumovaná rukojeť snižuje únavu při práci
- připojení vzduchu přes závit 1/4"
- vhodné aplikace: montáž rámu nábytku, výroba beden a menších palet, rámu oken a dveří, podlahářství, opláštění zdí a střeš



ST90



NOVINKA

Obj. č.	Šířka sponky (mm)	Výška sponky (mm)	Drát sponky (mm)	Hodnota gauge	Kapacita zásobníku (ks)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
SU-9040	5,7	16-40	1,2 x 1,25	18	100	0,8	6,3	2,20

* spotřeba vzduchu při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Sponky ST90

Obj. č. *	Výška (mm)	Šířka (mm)	Krabička (ks)
ST90-16	16	5,7	5000
ST90-21	21	5,7	5000
ST90-25	25	5,7	5000
ST90-30	30	5,7	5000
ST90-35	35	5,7	5000
ST90-40	40	5,7	5000

* pod obj.č. se rozumí celá krabička

