

Nýtovací nástavce

PA-90

- nástavce umožňují využití vrtačky pro nýtování trhacími nýty
- určeno jak pro pneumatické, tak i pro elektrické a akumulátorové vrtačky se sklíčidly 10 a 13 mm
- připojení do sklíčidla pomocí šestihranu 6,35 mm (1/4")
- k dispozici pro nýty z hliníku, oceli a dalších kovových materiálů s průměry od 2,4 do 6,4 mm
- dodáváno v blistru pro zavěšení na háky regálů

NOVINKA



PA-9048P / PA-9064P

nýtovací nástavce pro trhací nýty

Obj. č.	Průměry nýtu (mm)	Upínací šestihran (mm)	Napětí vrtačky (V)	Sklíčidlo vrtačky	Min. trhací moment (N)	Max. otáčky (rpm)	Rozměry Ø x L (mm)	Hmotnost (kg)
PA-9048P	2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8	6,35	12-18	10 mm (3/8")	11	1 000	59 x 158	0,32
PA-9064P	3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4	6,35	14,4-18	13 mm (1/2")	50	1 000	59 x 173	0,33

Nástavce na nýtovací matice

PB-90

- nástavce umožňují využití vrtačky pro nýtování nýtovacích matic
- určeno jak pro pneumatické, tak i pro elektrické a akumulátorové vrtačky se sklíčidly 10 a 13 mm
- připojení do sklíčidla pomocí šestihranu 6,35 mm (1/4")
- k dispozici pro nýtovací matice z hliníku, oceli a dalších kovových materiálů se závity M3 až M10
- dodáváno v blistru pro zavěšení na háky regálů

NOVINKA



PB-9006P / PB-9010P

nástavce na nýtovací matice

Obj. č.	Rozměry nýtovací matice (mm)	Upínací šestihran (mm)	Napětí vrtačky (V)	Sklíčidlo vrtačky	Min. trhací moment (N)	Max. otáčky (rpm)	Rozměry Ø x L (mm)	Hmotnost (kg)
PB-9006P	M3 - M4 - M5 - M6	6,35	12-14,4	10 mm (3/8")	15	1 000	59 x 172	0,28
PB-9010P	M6 - M8 - M10	6,35	18	13 mm (1/2")	100	800	59 x 180	0,35

Aplikace nástavců na vrtačku

