


Nýťovací kleště PA-211TS



- nýťovací kleště pro nýťování brzdových destiček velkých nákladních vozů pomocí nýtů s průměry 6,4-8,0 mm
- pneumaticko-hydraulický převod pro dosažení vysoké síly
- kleště ze speciální ocelové slitiny s vylepšeným výkonem a životností
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA

Kleště vyrobené z vysoce kvalitní oceli pro zvýšení životnosti



Určené pro nýťování brzdových destiček nákladních vozů.



PA-211TS
nýťovací kleště



Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
PA-211TS	6,4 - 8,0	16,67	18	2,90	6,3	1,75	79,7	0,8

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Kleště na nýťovací matice PB-2402



- poloautomatické kleště se speciální hlavou pro nýťování pomocí nýťovacích matic
- vybavené vzduchově-hydraulickým systémem
- určeno pro nýťovací matice z hliníku, oceli a dalších kovových materiálů
- umožňují nýťování ocelovými maticemi se závity M4 až M10 a nerezovými maticemi se závity M4 až M8
- připojení vzduchu přes závit 1/4"

NOVINKA



Hlavní využití pro vytváření závitů na plochách z kovových plechů.



Určeno pro nýťovací matice M4 až M10 z oceli a M4 až M8 z nerezové oceli.

Tělo z velmi lehké hliníkové slitiny

PB-2402
kleště na nýťovací matice



Obj. č.	Velikost nýtu (mm)	Trhací síla (kN)	Délka zdvihu (mm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
PB-2402	M4 - M10	16,18	9	1,50	6,3	1,55	82,0	0,8

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu