

Vrtačky 3/8"

QE-831 / QE-833



- pistolové vrtačky s 3/8" (10 mm) sklíčidlem pro profesionální práce v řemeslnictví
- obousměrný chod s ovládáním jedním prstem
- provedení se sklíčidlem pro kličku nebo s rychloupínacím sklíčidlem
- vybavené planetovou převodovkou se třemi ozubenými kolečky pro zvýšení vrtací kapacity
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



Planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky.

Přepínač směru chodu lze snadno ovládat pouze jedním prstem

QE-831
vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem 10 mm



QE-833
vrtačka se sklíčidlem 10 mm pro kličku



Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QE-831	10	0,34	1 800	113	6,3	185	1,10	83,0	0,3
QE-833	10	0,34	1 800	113	6,3	185	1,23	83,0	0,3

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Vrtačky 3/8"

QE-532 / QE-533



- pistolové vrtačky s 3/8" (10 mm) sklíčidlem v průmyslové kvalitě pro náročné používání
- QE-532 s pravým chodem, QE-533 s přepínačem pro obousměrný chod
- provedení se sklíčidlem pro kličku nebo s rychloupínacím sklíčidlem
- vybavené planetovou převodovkou se třemi ozubenými kolečky a s přidáním ložiskem
- připojení vzduchu přes závit 1/4"



NOVINKA

QE-532
vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem 10 mm



QE-533
vrtačka se sklíčidlem 10 mm pro kličku

Přepínač směru chodu



Planetová převodovka se třemi ozubenými kolečky a s přidáním ložiskem.

Obj. č.	Sklíčidlo (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu* (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QE-532	10	0,52	2 800	135	6,3	243	1,23	90,0	3,0
QE-533	10	0,37	2 200	112	6,3	189	1,23	90,0	3,0

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu