


Bruska na pneumatiky

QT-112T



Nízkootáčkové provedení pro pohodlné vybrušování pneumatik před jejich opravou.

- speciální bruska pro zajištění přípravy před opravou pneumatiky
- určená k vybrušování pneumatiky z vnitřní strany
- nízkootáčkové provedení oproti běžným stopkovým bruska
- připojovací závit 1/4"

NOVINKA



Vybavené planetovou převodovkou se 2 ozubenými kolečky a s ložiskem



QT-112T
bruska na pneumatiky

Obj. č.	Upínání (mm)	Motor (kW)	Otáčky naprázdno (rpm)	Spotřeba vzduchu * (l/min)	Pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)	Hlučnost Lwp 1m dB(A)	Vibrace (m/s ²)
QT-112T	6 (1/4")	0,37	4000	141	6,3	225	0,78	85,0	1,2

* spotřeba vzduchu je uvedena jako průměrná hodnota při práci s nářadím při tlaku 6,3 bar a rozumí se ve stlačeném stavu

Vyklepávač vstřikovačů paliva

SC-0320



- nářadí nahrazuje reverzní posuvné kladivo při uvolňování vstřikovačů paliva z motorů a výrazně usnadňuje montážní práci a čas
- vysoký krouticí moment a dvě rychlosti zajišťují rychlé vytažení vstřikovače
- dodáváno v praktickém kufříku s rozličnými vyklepávacími nástavci

NOVINKA

Obsah sady:

- ✓ vyklepávač vstřikovačů paliva v rozebraném stavu
- ✓ vyklepávací nástavce



Kroužek pro nastavení rychlosti

Adaptér pro připojení k vstřikovačům se závitem M18x1,5



SC-0320
vyklepávač vstřikovačů paliva v sadě

Nahrazuje reverzní kladivo a výrazně zrychluje a usnadňuje uvolňování vstřikovačů paliva.



Obj. č.	Zdvih pístu (mm)	Počet úderů (bpm)	Max. moment (Nm)	Rozměr vřetena	Pracovní tlak (bar)	Max. pracovní tlak (bar)	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
SC-0320	38	300/900	600	M18x1,5	6 - 9	10	500	2,7