

Solenoidové ventily 2V

- solenoidové ventily určené pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 20 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku
- s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením
- těsnění z NBR pro teploty -10 °C až +80 °C

Obj. č. *	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. tlak (bar)
2V-18	G 1/8"	2,5	0,23	0	8
2V-14	G 1/4"	2,5	0,23	0	8

* pod obj.č. se rozumí ventil bez cívky a konektoru, které je třeba objednat samostatně



Solenoidové ventily PU220

- solenoidové ventily určené pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- přímo řízené provedení bez minimálního potřebného tlaku
- s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením
- těsnění z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C

Obj. č. *	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. tlak (bar)
PU220-38	G 3/8"	13	4,0	0	7
PU220-12	G 1/2"	13	4,0	0	7
PU220-34	G 3/4"	20	8,6	0	7
PU220-10	G 1"	25	11,0	0	7

* pod obj.č. se rozumí ventil bez cívky a konektoru, které je třeba objednat samostatně



Solenoidové ventily PU225

- solenoidové ventily určené pro stlačený vzduch, vodu, olej a neagresivní kapalná a plynná média s viskozitou do 50 Cst
- nepřímo řízené provedení s potřebným tlakem alespoň 0,5 bar
- s funkcí 2/2 NC – bez napětí zavřené
- tělo z mosazi se závitovým připojením
- těsnění z NBR pro teploty -5 °C až +80 °C

Obj. č. *	Závity	Světlost (mm)	Průtok Kv (l/min)	Min. tlak (bar)	Max. tlak (bar)
PU225-38	G 3/8"	13	4,5	0,5	10
PU225-12	G 1/2"	13	4,5	0,5	10
PU225-34	G 3/4"	25	12,0	0,5	10
PU225-10	G 1"	25	12,0	0,5	10
PU225-54	G 1 1/4"	38	22,0	0,5	10
PU225-15	G 1 1/2"	38	30,0	0,5	10
PU225-20	G 2"	50	48,0	0,5	10

* pod obj.č. se rozumí ventil bez cívky a konektoru, které je třeba objednat samostatně



Cívky a konektory

- cívky s různými napětími a konektory pro montáž na solenoidové ventily sérií 2V, PU220 a PU225

Produkt	Obj. č.	Obj. č.
	pro ventily 2V	pro ventily PU220 / PU225
cívka 12V DC	2VC-12VDC	PUC-12VDC
cívka 24V DC	2VC-24VDC	PUC-24VDC
cívka 24V AC 50/60Hz	2VC-24VAC	PUC-24VAC
cívka 110V AC 50/60Hz	2VC-110VAC	PUC-110VAC
cívka 230V AC 50/60Hz	2VC-230VAC	PUC-230VAC
konektor	2VC-B	PUC-B

