

Hadičky PR z polyamidu PA11 (rilsan)

- hadičky ze špičkového polyamidu PA11 rilsan
- výborně odolávají tlaku média
- vhodné především pro delší rovná vedení
- vysoká odolnost vůči vlhkosti, slané vodě, olejům, chemikáliím a stárnutí
- pracovní teplota -40/+80 °C
- tvrdé provedení s tvrdostí materiálu 63 °Sh



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PR42B	modrá	4 / 2	1	44	20	10	100
PR425B		4 / 2,5	0,75	31	20	8	100
PR53B		5 / 3	1	33	25	13	100
PR64B		6 / 4	1	27	35	17	100
PR86B		8 / 6	1	19	40	23	100
PR108B		10 / 8	1	15	60	30	100
PR1210B		12 / 10	1	12	85	36	100
PR1412B		14 / 12	1	10	90	42	100
PR1512B		15 / 12	1,5	15	90	66	100
PR315N	čirá	3 / 1,5	0,75	44	12	5	100
PR32N		3 / 2	0,5	27	15	4	100
PR42N		4 / 2	1	44	20	10	100
PR425N		4 / 2,5	0,75	31	20	8	100
PR427N		4 / 2,7	0,65	26	25	7	100
PR53N		5 / 3	1	33	25	13	100
PR63N		6 / 3	1,5	44	30	22	100
PR64N		6 / 4	1	27	35	17	100
PR85N		8 / 5	1,5	31	40	32	100
PR86N		8 / 6	1	19	40	23	100
PR106N		10 / 6	2	33	60	52	100
PR108N		10 / 8	1	15	60	30	100
PR128N		12 / 8	2	27	60	65	100
PR1210N		12 / 10	1	12	85	36	100
PR1410N		14 / 10	2	22	80	78	100
PR1412N		14 / 12	1	10	90	42	100
PR1512N		15 / 12	1,5	15	90	66	100
PR1814N		18 / 14	2	17	100	104	50
PR315S	černá	3 / 1,5	0,75	44	12	5	100
PR42S		4 / 2	1	44	20	10	100
PR425S		4 / 2,5	0,75	31	20	8	100
PR53S		5 / 3	1	33	25	13	100
PR64S		6 / 4	1	27	35	17	100
PR86S		8 / 6	1	19	40	23	100
PR108S		10 / 8	1	15	60	30	100
PR1210S		12 / 10	1	12	85	36	100
PR1412S		14 / 12	1	10	90	42	100
PR42R	červená	4 / 2	1	44	20	10	100
PR64R		6 / 4	1	27	35	17	100
PR86R		8 / 6	1	19	40	23	100
PR42Y	žlutá	4 / 2	1	44	20	10	100
PR64Y		6 / 4	1	27	35	17	100
PR86Y		8 / 6	1	19	40	23	100
PR42G	zelená	4 / 2	1	44	20	10	100
PR64G		6 / 4	1	27	35	17	100
PR86G		8 / 6	1	19	40	23	100