

Hadice na vodu/vzduch Air Profi 10L

- pryžová hadice určená pro dopravu vody a stlačeného vzduchu s pracovním tlakem do 10 bar
- odolná olejům, otěru z vnější strany a povětrnostním podmínkám
- vnitřní duše z pryže SBR/NBR - hladká, černá barva
- vnější plášť z pryže SBR - černá barva, odolná abrazi
- vysocepevnostní textilní opleť
- pracovní teplota -25/+70°C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
AP10L-08	8 / 15	10	0,17	100
AP10L-10	10 / 17	10	0,20	100
AP10L-13	13 / 19	10	0,21	100
AP10L-16	16 / 23	10	0,30	50
AP10L-19	19 / 26	10	0,34	50
AP10L-20	20 / 30	10	0,34	50
AP10L-25	25 / 33	10	0,50	50



Hadice na vodu/vzduch Air Profi PLE

- pryžová hadice určená pro dopravu vody a stlačeného vzduchu s pracovním tlakem do 15 bar
- odolná olejům, otěru z vnější strany a povětrnostním podmínkám
- vnitřní duše a vnější plášť z pryže SBR v černé barvě
- vysocepevnostní textilní opleť
- pracovní teplota -35/+70°C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
PLE-13	13 / 20	15	0,47	50
PLE-16	16 / 26	15	0,52	50
PLE-20	20 / 30	15	0,62	50
PLE-25	25 / 34	15	0,92	50



Hadice na vzduch Air Profi HLA

- ploché hadice pro stlačený vzduch určené především pro oblast stavebnictví, hornictví a lomy
- vysoká odolnost vůči otěru díky podélnému rýhování z vnější strany hadice
- vyrobená z pogumované 100% syntetické vysoce pevnostní polyesterové příze
- pracovní teplota -30/+100°C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
HLA-019	19	20	0,14	100
HLA-025	25	20	0,18	100
HLA-038	38	20	0,31	100
HLA-050	50	17	0,42	100



Hadice na vodu Aqua Profi PVC Green

- hadice určená pro sání a výtlač vody
- vyrobená z transparentního měkčeného PVC, výztuha spirálou z tvrzeného PVC v zelené barvě
- pracovní teplota -10/+60 °C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
AQG-20	20 / 25	5	70	0,21	30
AQG-25	25 / 30	5	70	0,27	30
AQG-32	32 / 37	5	70	0,35	30
AQG-38	38 / 44	5	70	0,48	30
AQG-40	40 / 46	5	70	0,51	30
AQG-50	50 / 58	5	70	0,72	30

