

Hadice na vzduch HVPU

- modrá hadice pro stlačený vzduch ze směsi PVC/PU s perfektní odolností vůči otěru a s vysokou ohebností
- vhodná pro náročné každodenní používání
- jeden textilní oplet z vysocepevnostního polyesteru
- pracovní teplota -25/+60 °C

Obj. č. *	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Délka role (m)
HVPU-6-R50	6 / 10	20	62	50
HVPU-8-R50	8 / 12	20	78	50
HVPU-10-R50	10 / 14,5	20	107	50
HVPU-13-R50	13 / 19	20	186	50

* pod obj.č. se rozumí celá role



Hadice na vzduch HVSE

- extrémně elastická hadice pro vedení stlačeného vzduchu
- určená pro aplikace s vysokými nároky na ohyb a flexibilitu
- šedý plášť a černá duše z PVC se speciálními měkčidly
- jeden textilní oplet z vysocepevnostního polyesteru
- pracovní teplota -5/+60 °C

Obj. č. *	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Délka role (m)
HVSE-6-R50	6 / 12	20	114	50
HVSE-9-R50	9 / 15	17	151	50
HVSE-13-R50	13 / 19	15	202	50

* pod obj.č. se rozumí celá role



Hadice na vzduch HV40

- středotlaké hadice pro stlačený vzduch s pracovním tlakem 40 bar
- vyrobené z měkčeného PVC odolávající vlivu kondenzátu a s velmi dobrou ohebností
- barevné provedení s černou duší a modrým pláštěm
- dva textilní oplety z vysocepevnostního polyesteru
- pracovní teplota -5/+60 °C

Obj. č. *	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Délka role (m)
HV40-8-R100	8 / 14	40	139	100
HV40-10-R100	10 / 16	40	164	100
HV40-13-R100	13 / 20	40	243	100
HV40-16-R50	16 / 23	40	287	50
HV40-19-R50	19 / 26	40	331	50
HV40-25-R25	25 / 34	40	558	25

* pod obj.č. se rozumí celá role



Hadice na vzduch HV80

- vysokotlaké hadice pro stlačený vzduch s pracovním tlakem 80 bar
- vyrobené z měkčeného PVC odolávající vlivu kondenzátu a s velmi dobrou ohebností
- barevné provedení s černou duší a červeným pláštěm
- dva textilní oplety z vysocepevnostního polyesteru
- pracovní teplota -5/+60 °C

Obj. č. *	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Délka role (m)
HV80-8-R100	8 / 15	80	161	100
HV80-10-R100	10 / 17	80	189	100
HV80-13-R100	13 / 21	80	272	100

* pod obj.č. se rozumí celá role

