

Hadice na chemikálie Chemical Profi PTFE

- hadice pro vysokotlakou dopravu agresivních látek, chemikálií, alkoholu, ropných produktů, vzduchu a vody
- vnitřní duše z teflonu PTFE - hladká nebo vřapovaná pro dosažení extrémní ohebnosti
- výztuha: vysocepevnostní oplet z nerezového drátu AISI 304
- pracovní teplota -98/+260 °C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
Provedení s hladkou duší				
TEF1X-05	4,8 / 7,7	190	0,10	100
TEF1X-06	6,5 / 9,2	180	0,11	100
TEF1X-08	7,9 / 10,8	170	0,13	100
TEF1X-10	9,5 / 12,4	160	0,15	100
TEF1X-13	12,7 / 15,9	120	0,25	100
TEF1X-16	15,9 / 19,3	105	0,29	50
TEF1X-19	19,0 / 22,3	86	0,34	50
TEF1X-25	25,4 / 29,8	60	0,45	50
Vysoce flexibilní provedení s vřapovanou duší				
TEF1XC-06	6,0 / 10,0	151	0,14	20
TEF1XC-10	10,0 / 14,0	105	0,23	20
TEF1XC-13	13,0 / 18,7	90	0,28	20
TEF1XC-16	16,0 / 22,5	72	0,41	20
TEF1XC-20	19,0 / 25,6	60	0,46	20
TEF1XC-25	25,0 / 36,6	47	0,85	20

* pracovní tlak je uvedený při teplotě +20°C, pro tlakovou odolnost při vyšších teplotách nás kontaktujte



Tryskací hadice Sand Profi SM1

- hadice pro tlakové tryskání abrazivními materiály jako jsou ocelové broky, křemenný písek, korund a sklo
- prémiová oděrnost 36 mm³ dle DIN 4649
- vnitřní duše z černé pryže NR/SBR/BR, vnější plášť z SBR, dva textilní oplety
- pracovní teplota -35/+80 °C

Obj.č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
SM1-13	13 / 27	12	0,50	40
SM1-19	19 / 33	12	0,65	40
SM1-25	25 / 39	12	0,80	40
SM1-32	32 / 48	12	1,10	40



Hasičské hadice EL1 s koncovkami

- zásahové hasičské hadice pro dobrovolné a profesionální hasičské sbory
- výkonostní třída L1 dle normy DIN 14811 třída 1
- vyrobené ze 100% syntetické polyesterové příze s vnitřní vložkou z černého EPDM
- velmi lehké a flexibilní, odolné stárnutí, otěru a hnilobě, zpomalující hoření
- s koncovkami Storz z kovaného hliníku, upevněné drátem
- pracovní teplota -40/+100 °C

Obj.č.	Průměr (mm)	Rozměr koncovek	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
EL1-C52-10M	52	C	10	16	3,72
EL1-C52-20M	52	C	20	16	6,70
EL1-B75-10M	75	B	10	16	6,02
EL1-B75-20M	75	B	20	16	10,84

