

Odsávací hadice FBSE




- velmi lehké hadice s kovovou spirálou a s fóliovou konstrukcí
- určené pro sání a ventilaci vzduchu, pro CNC obráběcí stroje, lehce abrazivní prášky, kapaliny a plyny
- samozhásací provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- stěna s tloušťkou 0,4 mm z otěruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi s nehořlavými aditivy
- průhledné provedení
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C



Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FBSE-040	40	0,4	0,80	23,0	20	0,17	15
FBSE-051	51	0,4	0,76	19,0	38	0,20	15
FBSE-060	60	0,4	0,68	16,0	40	0,23	15
FBSE-065	65	0,4	0,61	16,0	42	0,25	15
FBSE-070	70	0,4	0,61	13,0	45	0,27	15
FBSE-080	80	0,4	0,46	9,5	50	0,31	15
FBSE-090	90	0,4	0,40	9,5	55	0,35	15
FBSE-102	102	0,4	0,30	9,5	60	0,39	15
FBSE-110	110	0,4	0,30	9,5	65	0,42	15
FBSE-120	120	0,4	0,30	9,5	70	0,45	15
FBSE-127	127	0,4	0,30	6,5	73	0,50	15
FBSE-140	140	0,4	0,30	6,5	78	0,55	15
FBSE-152	152	0,4	0,30	6,5	85	0,57	15
FBSE-160	160	0,4	0,23	6,5	90	0,60	15
FBSE-180	180	0,4	0,23	6,5	100	0,70	15
FBSE-203	203	0,4	0,15	3,0	113	0,75	15

Odsávací hadice FBSL



- lehká hadice s kovovou spirálou a s fóliovou konstrukcí
- určené pro sání a ventilaci vzduchu a lehce abrazivního prachu, odsávání z CNC center, pro kapaliny a jako vypouštěcí hadice
- samozhásací provedení vyhovující normě DIN 4102 B1
- trvale antistatické provedení s odporem < 109 Ω
- stěna s tloušťkou 0,55 mm z otěruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi s nehořlavými aditivy
- průhledné provedení
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota -40/+90 °C, krátkodobě až +125 °C



Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FBSL-040	40	0,55	0,82	24,5	20	0,28	15
FBSL-051	51	0,55	0,78	20,5	25	0,30	15
FBSL-060	60	0,55	0,76	19,0	35	0,35	15
FBSL-065	65	0,55	0,68	16,0	38	0,38	15
FBSL-076	76	0,55	0,61	13,0	43	0,50	15
FBSL-080	80	0,55	0,53	13,0	45	0,53	15
FBSL-102	102	0,55	0,46	9,5	55	0,67	15
FBSL-110	110	0,55	0,30	9,5	60	0,73	15
FBSL-120	120	0,55	0,30	9,5	65	0,79	15
FBSL-127	127	0,55	0,30	9,5	68	0,83	15
FBSL-140	140	0,55	0,30	6,5	75	0,86	15
FBSL-160	160	0,55	0,30	6,5	85	1,05	15
FBSL-180	180	0,55	0,23	6,5	95	1,13	15
FBSL-203	203	0,55	0,23	6,5	105	1,25	15
FBSL-250	250	0,55	0,15	3,0	130	1,49	15