

Odsávací hadice PVC1NO


- hadice určené pro odsávání ve vzduchotechnice
- rovněž vhodné pro odsávání neabrazivních materiálů, jemných pilin a prachu v dřevovýrobách a kovovýrobách
- materiál stěny: měkčené transparentní PVC
- výztuha: spirála z tvrzeného PVC v bílé barvě
- pracovní teplota -10/+60 °C

Upozornění: hadice není vhodná pro přetlak



Obj.č.	Průměr (mm)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
PVC1NO-025	25	25	30	0,16	30
PVC1NO-030	30	25	35	0,20	30
PVC1NO-032	32	20	35	0,21	30
PVC1NO-038	38	20	45	0,26	30
PVC1NO-040	40	20	50	0,28	30
PVC1NO-045	45	20	55	0,35	30
PVC1NO-050	50	20	60	0,43	30
PVC1NO-055	55	20	60	0,47	30
PVC1NO-060	60	16	70	0,50	30
PVC1NO-070	70	15	90	0,58	30
PVC1NO-080	80	15	110	0,75	30
PVC1NO-100	100	13	140	0,97	30

Odsávací hadice PUR1



fóliová konstrukce

- velmi lehké hadice s kovovou spirálou a s fóliovou konstrukcí
- určené pro sání a ventilaci vzduchu, neagresivních par a mírně abrazivních materiálů v průmyslu a řemeslnictví
- stěna s tloušťkou 0,4 mm z otěruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota -40/+90 °C



Obj.č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
PUR1-032	32	0,4	0,68	25	25	0,20	15
PUR1-040	40	0,4	0,59	22	28	0,26	15
PUR1-051	51	0,4	0,49	18	33	0,28	15
PUR1-060	60	0,4	0,41	15	38	0,30	15
PUR1-080	80	0,4	0,31	10	48	0,42	15
PUR1-102	102	0,4	0,25	9	58	0,48	15
PUR1-120	120	0,4	0,21	7	68	0,55	15
PUR1-127	127	0,4	0,20	6	70	0,60	15
PUR1-152	152	0,4	0,17	5	83	0,68	15
PUR1-160	160	0,4	0,16	5	88	0,78	15
PUR1-203	203	0,4	0,12	4	108	1,20	15
PUR1-254	254	0,4	0,10	3	136	1,40	10
PUR1-305	305	0,4	0,08	2	162	1,80	10