

Hadice na vodu a vzduch RW

- prémiové hadice z PVC se zesílenou tloušťkou vhodné jak pro vedení vody, tak pro vedení stlačeného vzduchu bez oleje
- dodáváno v zelené a číré barevné variantě
- vyrobené z měkčeného PVC, vyztužené textilním opletem
- z vysocepevnostního polyesterového vlákna
- pracovní teplota -5/+60 °C

Obj. č. *	Barva	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Délka role (m)
RWG-13-R25	zelená	12,5 / 17	15	133	25
RWG-19-R25		19 / 26	10	315	25
RWG-25-R25		25 / 32	6	399	25
RWN-06-R50	čirá	6 / 11	20	85	50
RWN-08-R50		8 / 13	17	105	50
RWN-10-R50		10 / 14,5	15	111	50
RWN-13-R25		12,5 / 17	15	133	25
RWN-16-R25		16 / 22	15	228	25
RWN-19-R25		19 / 26	10	315	25
RWN-25-R25		25 / 32	6	399	25
RWN-32-R25		32 / 40	6	576	25
RWN-38-R25		38 / 48	6	860	25
RWN-50-R25		50 / 62	6	1 472	25

* pod obj.č. se rozumí celá role



Hadice na vzduch HVX / HV

- hadice pro stlačený vzduch vyrobené ze speciální verze PVC odolávající vlivu kondenzátu
- měkčené pro velmi dobrou ohebnost
- barevné provedení s černou duží a modrým pláštěm
- jeden textilní oplet z vysocepevnostního polyesteru
- pracovní teplota -5/+60 °C

Obj. č. *	Průměr (mm)	Délka (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost role (kg)
Hadice HVX s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2				
HVX-6-5ES	6/11	5	16	0,56
HVX-6-10ES		10	16	1,13
HVX-9-5ES	9/14	5	16	0,73
HVX-9-10ES		10	16	1,37
HVX-13-5ES	13/18,5	5	16	1,14
HVX-13-10ES		10	16	2,12
HVX-13-20ES		20	16	3,83
Hadice HVX bez koncovek (standardní provedení)*				
HVX-6-R25	6/11	25	16	2,33
HVX-6-R50		50	16	4,65
HVX-8-R25	8/13	25	16	3,29
HVX-8-R50		50	16	5,73
HVX-9-R25	9/14	25	16	3,15
HVX-9-R50		50	16	6,17
HVX-10-R25	10/15	25	16	3,40
HVX-10-R50		50	16	6,84
HVX-13-R25	13/18,5	25	16	4,83
HVX-13-R50		50	16	9,63
HVX-19-R25	19/27	25	16	9,23
Hadice HV bez koncovek (silnostěnné provedení)*				
HV6-R50	6/12	50	16	6,90
HV9-R50	9/15	50	16	8,40
HV13-R50	13/19	50	16	10,80

* pod obj.č. se rozumí celá role

