


Odsávací hadice FPH



- středně těžké hadice s kovovou spirálou, hladké uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- zvýšená odolnost vůči tlaku a podtlaku
- určená především pro dopravu granulátů v plastikářské výrobě a dále jako hadice velmi odolná vůči abrazi pro kovovýroby, dřevovýroby a průmysl
- průhledná stěna s tloušťkou 1,45 mm z oteruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi
- trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$




Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FPH-020	20	1,45	4,30	94,0	43	0,22	15
FPH-026	26	1,45	4,16	94,0	47	0,29	15
FPH-032	32	1,45	3,25	94,0	60	0,39	15
FPH-038	38	1,45	3,12	84,0	69	0,46	15
FPH-040	40	1,45	3,00	83,5	72	0,49	15
FPH-045	45	1,45	2,95	82,5	80	0,55	15
FPH-051	51	1,45	2,90	80,0	87	0,71	15
FPH-060	60	1,45	2,55	75,0	102	0,84	15
FPH-065	65	1,45	2,40	67,5	112	0,91	15
FPH-070	70	1,45	2,25	67,5	117	0,97	15
FPH-076	76	1,45	2,00	60,0	126	1,06	15
FPH-080	80	1,45	2,00	60,0	132	1,11	15
FPH-090	90	1,45	1,65	52,5	149	1,25	15
FPH-102	102	1,45	1,50	45,0	165	1,48	15
FPH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	1,61	15
FPH-120	120	1,45	1,30	31,2	194	1,75	15
FPH-127	127	1,45	1,30	31,2	203	1,91	15
FPH-160	160	1,45	0,90	25,0	255	2,51	15
FPH-203	203	1,45	0,75	18,7	321	3,30	15

Odsávací hadice FPXL



- robustní hadice s kovovou spirálou, hladké uvnitř pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- zvýšená odolnost vůči tlaku a podtlaku
- určená pro dopravu a odsávání vysoce abrazivních a ostrých předmětů - písku, štěrků, asfaltu, cementu, zrní a skla
- dále vhodná pro přepravu granulátů s obsahem skelného vlákna do 30 % v plastikářské výrobě
- průhledná stěna s tloušťkou 2,5 mm z oteruvzdorného polyuretanu PU vyrobeného na esterové bázi
- trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- výztuha: spirála z ocelového drátu s měděným povrchem
- pracovní teplota $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$



Obj. č.	Průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FPXL-040	40	2,5	4,27	96,0	100	0,83	15
FPXL-045	45	2,5	4,10	96,0	115	0,92	15
FPXL-051	51	2,5	4,00	96,0	125	1,04	15
FPXL-060	60	2,5	3,60	91,0	150	1,20	15
FPXL-070	70	2,5	3,15	91,0	175	1,38	15
FPXL-080	80	2,5	2,77	91,0	200	1,93	15
FPXL-090	90	2,5	2,40	91,0	225	2,16	15