

Armatury

**Uzavírací a jiné armatury
pro aplikace v oblasti stlačeného
vzduchu a vody v řemeslnictví
a průmyslu**

- ✓ kulové kohouty
- ✓ pojistné ventily
- ✓ šoupátka
- ✓ zpětné ventily
- ✓ filtry
- ✓ solenoidové ventily



Kulové kohouty pro stlačený vzduch

- kulové kohouty určené pro rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví
- závitové provedení s plným průtokem, ovládání páčkou v modré barvě
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z vitonu
- pracovní teplota -10/+110 °C

Obj.č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla (mm)	Hmotnost (g)
Kulové kohouty s vnitřními závit					
BA-14	G 1/4"	8	25	39	100
BA-38	G 3/8"	10	25	44	136
BA-12	G 1/2"	15	25	49	171
BA-34	G 3/4"	20	25	56	236
BA-10	G 1"	25	25	66	390
BA-54	G 1 1/4"	32	25	76	615
BA-15	G 1 1/2"	40	25	87	843
BA-20	G 2"	50	25	104	1393

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem					
BAA-12	G 1/2"	15	25	54	185
BAA-34	G 3/4"	20	25	62	260
BAA-10	G 1"	25	25	73	407

