

Kulové kohouty pro vodu

- kulové kohouty určené pro rozvody užitkové vody
- závitové provedení s plným průtokem, ovládání páčkou v červené barvě
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z vitonu
- pracovní teplota -20/+120 °C

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla (mm)	Hmotnost (g)
Kulové kohouty s vnitřními závitmi, ovládání páčkou					
BW-12	G 1/2"	15	25	46	146
BW-34	G 3/4"	20	25	48	193
BW-10	G 1"	25	25	62	309
BW-54	G 1 1/4"	32	25	73	529
BW-15	G 1 1/2"	40	25	82	840
BW-20	G 2"	50	25	95	1184



Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou					
BWA-12	G 1/2"	15	25	51	155
BWA-34	G 3/4"	20	25	54	190
BWA-10	G 1"	25	25	66	340
BWA-54	G 1 1/4"	32	25	82	600
BWA-15	G 1 1/2"	40	25	91	900
BWA-20	G 2"	50	25	105	1320



Kulové kohouty s vnitřními závitmi, ovládání křídlovou rukojetí					
BWM-12	G 1/2"	15	25	46	130
BWM-34	G 3/4"	20	25	48	185
BWM-10	G 1"	25	25	62	305



Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí					
BWMA-12	G 1/2"	15	25	51	135
BWMA-34	G 3/4"	20	25	54	190
BWMA-10	G 1"	25	25	67	320



Kulové kohouty s vnitřními závitmi a vypouštěním, ovládání páčkou					
ART67-12	G 1/2"	15	16	55	250
ART67-34	G 3/4"	20	16	59	300
ART67-10	G 1"	25	16	72	450
ART67-54	G 1 1/4"	32	16	79	750
ART67-15	G 1 1/2"	40	16	102	1050
ART67-20	G 2"	50	16	104	1500



Výtokové kulové kohouty s vnějším závitem a s trnem na hadici, ovládání páčkou					
ART76D-12	G1/2"x16 mm	15	16	52	150
ART76D-34	G3/4"x20 mm	20	16	60	200
ART76D-10	G1"x20 mm	25	16	70	400

