

Kulové kohouty miniaturní provedení

- miniaturní kulové kohouty pro připoje stlačeného vzduchu a užitkové vody
- tělo z poniklované mosazi, koule z chromované mosazi, PTFE těsnění
- červená plastová páčka
- pracovní teplota - kohouty BM/BMA -20/+120 °C, kohouty KH -15/+80 °C

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla (mm)	Hmotnost (g)
Kulové kohouty s vnitřními závity					
BM-14	G 1/4"	8	10	40	80
BM-38	G 3/8"	10	10	40	74
BM-12	G 1/2"	15	10	43	100
Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem					
BMA-14	G 1/4"	8	10	40	72
BMA-38	G 3/8"	10	10	40	66
BMA-12	G 1/2"	15	10	44	98
Kulové kohouty s vnitřními závity, s odvětráním					
KH18MK	G 1/8"	5,5	20	36	38
KH14MK	G 1/4"	5,5	20	43	42
KH38MK	G 3/8"	8	20	47	70



Kulové kohouty nerezové provedení

- kulové kohouty s tělem z nerezové oceli a s páčkovým ovládáním
- možnost uzamčení polohy páčky pomocí visacího zámku
- tělo a koule z nerezové oceli 1.4408, těsnění PTFE
- pracovní teplota -20/+200 °C

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla (mm)	Hmotnost (g)
KH14ES	G 1/4"	8	63	50	220
KH38ES	G 3/8"	10	63	50	220
KH12ES	G 1/2"	15	63	59	280
KH34ES	G 3/4"	20	63	66	450
KH10ES	G 1"	25	63	76	650
KH54ES	G 1 1/4"	32	63	89	1 000
KH15ES	G 1 1/2"	40	63	99	1 400
KH20ES	G 2"	50	63	121	2 600



Kulové kohouty trojcestné

- kulové kohouty pro odbočky a rozdělování větví stlačeného vzduchu a užitkové vody
- vybavené koulemi s vrtáním ve tvaru "L"
- tělo z poniklované mosazi MS 58, koule z chromované mosazi
- těsnění koule a vřetene z PTFE
- ovládání hliníkovou páčkou v černé barvě
- pracovní teplota -15/+100 °C

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Délka těla (mm)	Hmotnost (g)
ART3VL-38	G 3/8"	10	16	54	270
ART3VL-12	G 1/2"	15	16	69	410
ART3VL-34	G 3/4"	20	16	77	680
ART3VL-10	G 1"	25	16	89	975

