

Hadičky PUJ z polyuretanu

- plastové hadičky určené především pro aplikace v pneumatických obvodech
- vyrobené z polyuretanu PU
- vysoká flexibilita a odolnost proti ohybu a otěru
- pracovní teplota -20/+60 °C



Obj. č.	Barva	Průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Tlak (bar)	Hmotnost (g/m)	Role (m)
PUJ425B	modrá	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64B		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855B		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065B		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128B		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611B		16 / 11	2,50	10	131	100
PUJ425N	čirá	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64N		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855N		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065N		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128N		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611N		16 / 11	2,50	10	131	100
PUJ425S	černá	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64S		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855S		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065S		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128S		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611S		16 / 11	2,50	10	131	100
PUJ425R	červená	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64R		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855R		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065R		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128R		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611R		16 / 11	2,50	10	131	100
PUJ425Y	žlutá	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64Y		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855Y		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065Y		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128Y		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611Y		16 / 11	2,50	10	131	100
PUJ425G	zelená	4 / 2,5	0,75	10	9	200
PUJ64G		6 / 4	1	10	19	200
PUJ855G		8 / 5,5	1,25	10	32	100
PUJ1065G		10 / 6,5	1,75	10	54	100
PUJ128G		12 / 8	2	10	76	100
PUJ1611G		16 / 11	2,50	10	131	100