

Pojistné ventily pro stlačený vzduch

- pojistné ventily k odpouštění stlačeného vzduchu z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- určeno pro stlačený vzduch jako bezpečnostní prvek v potrubí a na tlakových nádobách
- provedení s vnějším závitem a volným odfukem do atmosféry
- splňují požadavky směrnice 2014/68ES (PED) a normy ISO 4126-1
- tělo z mosazi, těsnění FKM
- pracovní teplota -10/+200 °C

Obj. č.	Závity	Nastavený tlak (bar)	Světlost DN	Odpouštěcí výkon (Nm ³ /h)
TW1-14.8,5	G 1/4"	8,5	7	202
TW1-14.10,5	G 1/4"	10,5	7	244
TW3-12.8,5	G 1/2"	8,5	10	400
TW3-12.10,5	G 1/2"	10,5	10	484
TA15-34.10,5	G 3/4"	10,5	14	1024



Závitové filtry ART44

- filtry pro zajištění základní filtrace média v potrubí od hrubých nečistot
- šikmé provedení s možností rychlé výměny filtračního sítka odšroubováním zátky
- tělo s vnitřními závity z mosazi, těsnění NBR

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Délka těla (mm)
ART44-38	G 3/8"	10	10	0/+120	46
ART44-12	G 1/2"	15	10	0/+120	57
ART44-34	G 3/4"	20	10	0/+120	66
ART44-10	G 1"	25	10	0/+120	74
ART44-54	G 1 1/4"	32	10	0/+120	96
ART44-15	G 1 1/2"	40	10	0/+120	104
ART44-20	G 2"	50	10	0/+120	125



Uzavírací šoupátka ART34

- plnopřůtokná uzavírací šoupátka s regulací pomocí ručního kola
- určená pro plynulá uzavírání potrubí s různými médii
- tělo z mosazi, těsnění dříku EPDM

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Délka těla (mm)
ART34-12	G 1/2"	15	10	-10/+90	38
ART34-34	G 3/4"	20	10	-10/+90	44
ART34-10	G 1"	25	10	-10/+90	48
ART34-54	G 1 1/4"	32	10	-10/+90	51
ART34-15	G 1 1/2"	40	10	-10/+90	58
ART34-20	G 2"	50	10	-10/+90	63



Zpětné klapky ART130E

- zpětné klapky pro zajištění průtoku média pouze jedním směrem
- určené pro montáž ve vodorovné poloze
- vyrobené z mosazi

Obj. č.	Závity	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Délka těla (mm)
ART130E-12	G 1/2"	15	10	0/+100	47
ART130E-34	G 3/4"	20	10	0/+100	53
ART130E-10	G 1"	25	10	0/+100	63
ART130E-54	G 1 1/4"	32	10	0/+100	70
ART130E-15	G 1 1/2"	40	10	0/+100	88
ART130E-20	G 2"	50	10	0/+100	97

