

Víceúčelové hadice Multi Profi 10L

- tlakové hadice určené pro dopravu horké vody a dalších kapalin s pracovním tlakem do 10 bar
- k dispozici v černé barvě a v provedení s modrým nebo červeným pruhem pro odlišení rozdílných teplot provozních médií
- vnitřní duše a vnější plášť z pryže EPDM - odolná zejména vůči teplotě, chemikáliím a UV-záření
- výztuha: vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -30/+125 °C

Upozornění: hadice není odolná olejům

Obj. č.	Barva pruhu	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
MP10L-06		6 / 12	10	0,10	100
MP10L-08		8 / 15	10	0,16	100
MP10L-10		10 / 17	10	0,18	100
MP10L-13		13 / 19	10	0,18	100
MP10L-15		15 / 21	10	0,21	50
MP10L-19		19 / 26	10	0,31	50
MP10L-25		25 / 33	10	0,55	50
MP10LB-10		10 / 17	10	0,18	100
MP10LB-13	modrá	13 / 19	10	0,18	100
MP10LB-19		19 / 26	10	0,31	50
MP10LR-10		10 / 17	10	0,18	100
MP10LR-13	červená	13 / 19	10	0,18	100
MP10LR-19		19 / 26	10	0,31	50



Víceúčelové hadice Multi Profi

- tlakové hadice určené pro dopravu horké vody a dalších kapalin s pracovním tlakem do 20 bar
- vnitřní duše a vnější plášť z pryže EPDM - odolná zejména vůči teplotě, chemikáliím a UV-záření
- výztuha: vysocepevnostní textilní oplet
- pracovní teplota -40/+95 °C, krátkodobě do +110 °C

Upozornění: hadice není odolná olejům

Obj. č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
MP-06	6 / 13	20	0,15	100
MP-08	8 / 15	20	0,18	100
MP-10	10 / 17	20	0,21	100
MP-13	13 / 21	20	0,30	100
MP-16	16 / 24	20	0,35	100
MP-19	19 / 28	20	0,47	50
MP-25	25 / 35	20	0,67	50
MP-32	32 / 44	20	1,05	50
MP-38	38 / 50	20	1,20	50



Hadice na horkou vodu Heat Profi 100 FKE

- hadice určená pro dopravu vody a směsí nemrznoucích kapalin na bázi glykolu
- černá duše SBR, černý plášť SBR s podélným pozitivním rýhováním, textilní tlakový oplet
- pracovní teplota -25/+100 °C

Obj. č.	Průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Délka role (m)
FKE-13	13 / 20	6	0,28	50
FKE-16	16 / 23	6	0,38	50
FKE-20	20 / 28	6	0,50	50
FKE-25	25 / 34	6	0,60	50

