

Kryty manometrů

- pryžová ochrana pro tlakoměry před nárazy, otřesy a dalším možným mechanickým poškozením
- pro aplikace s vyššími nároky na životnost přístroje
- možnost připojení k manometrům se spodním i zadním závitem
- dodáváno v modré barvě

Obj. č.	Průměr manometru (mm)
GOMB-50	50
GOMB-63	63
GOMB-100	100



Kondenzační smyčky

- kondenzační smyčky ochraňují manometry před účinky média nebo vysoké teploty až do +300 °C
- určeno pro svislou montáž, výstupní stranou nahoru
- vyrobené z oceli
- pracovní tlak 250 bar

Obj. č.	Typ smyčky	Vstup	Výstup
KSSC	stočená	vnější závit M20 × 1,5	matice M20 × 1,5
KSZC	zahnutá	vnější závit M20 × 1,5	matice M20 × 1,5



Tlakoměrové kohouty

- kohouty určené k uzavírání přívodu média k manometru
- zkušební kohouty jsou vybaveny otvorem navíc pro připojení kontrolního manometru při revizích tlakových nádob
- tělo z mosazi

Obj. č.	Typ kohoutu	Závit	Prac. tlak (bar)
KM-G12	uzavírací	G 1/2"	25
KM-M20		M20 × 1,5	25
KZ-G12	zkušební	G 1/2"	25
KZ-M20		M20 × 1,5	25



Manometrové redukce

- závitové redukce s vnitřním a vnějším závitem
- rozměry podle normy AN 137524E
- vyrobené z černé oceli
- maximální pracovní tlak PN 630 bar

Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit
RM-G14M12	G 1/4"	M12 × 1,5
RM-G14M20	G 1/4"	M20 × 1,5
RM-M12G14	M12 × 1,5	G 1/4"
RM-M12M20	M12 × 1,5	M20 × 1,5
RM-G12M20	G 1/2"	M20 × 1,5
RM-M20G12	M20 × 1,5	G 1/2"



Plochá těsnění

- příslušenství pro utěsnění závitu manometru
- vyrobené z hliníku

Obj. č.	Pro závity
TP-M12	G 1/4" a M12×1,5
TP-M20	G 1/2" a M20×1,5

