

Nástrčné spojky plastová řada

- nástrčné spojky pro jednoduchou a rychlou montáž plastových hadiček
- po stlačení kroužku lze odtlakovanou hadičku pohodlně vyjmout
- vyrobené z nylonu, polyuretanu a poniklované mosazi MS 58
- maximální pracovní tlak 10 bar
- pracovní teplota -10/+60 °C

Obj. č.	Rozměr	
Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem		
PC-M54	M5×4	
PC-M64	M6×4	
PC-184	R1/8"×4	
PC-144	R1/4"×4	
PC-384	R3/8"×4	
PC-M56	M5×6	
PC-M66	M6×6	
PC-186	R1/8"×6	
PC-146	R1/4"×6	
PC-386	R3/8"×6	
PC-126	R1/2"×6	
PC-188	R1/8"×8	
PC-148	R1/4"×8	
PC-388	R3/8"×8	
PC-128	R1/2"×8	
PC-1810	R1/8"×10	
PC-1410	R1/4"×10	
PC-3810	R3/8"×10	
PC-1210	R1/2"×10	
PC-1812	R1/8"×12	
PC-1412	R1/4"×12	
PC-3812	R3/8"×12	
PC-1212	R1/2"×12	
PC-3816	R3/8"×16	
PC-1216	R1/2"×16	



Přímé spojky s vnějším válcovým závitem		
PCG-184	G1/8"×4	
PCG-144	G1/4"×4	
PCG-384	G3/8"×4	
PCG-186	G1/8"×6	
PCG-146	G1/4"×6	
PCG-386	G3/8"×6	
PCG-188	G1/8"×8	
PCG-148	G1/4"×8	
PCG-388	G3/8"×8	
PCG-128	G1/2"×8	
PCG-1810	G1/8"×10	
PCG-1410	G1/4"×10	
PCG-3810	G3/8"×10	
PCG-1210	G1/2"×10	
PCG-1412	G1/4"×12	
PCG-3812	G3/8"×12	
PCG-1212	G1/2"×12	
PCG-3816	G3/8"×16	
PCG-1216	G1/2"×16	



Obj. č.	Rozměr	
Přímé spojky s vnitřním šestihranem, vnější kuželový závit		
POC-M54	M5×4	
POC-M64	M6×4	
POC-184	R1/8"×4	
POC-144	R1/4"×4	
POC-384	R3/8"×4	
POC-M56	M5×6	
POC-M66	M6×6	
POC-186	R1/8"×6	
POC-146	R1/4"×6	
POC-386	R3/8"×6	
POC-188	R1/8"×8	
POC-148	R1/4"×8	
POC-388	R3/8"×8	
POC-128	R1/2"×8	
POC-1810	R1/8"×10	
POC-1410	R1/4"×10	
POC-3810	R3/8"×10	
POC-1210	R1/2"×10	
POC-1812	R1/8"×12	
POC-1412	R1/4"×12	
POC-3812	R3/8"×12	
POC-1212	R1/2"×12	
POC-3816	R3/8"×16	
POC-1216	R1/2"×16	



Přímé spojky s vnitřním šestihranem, vnější válcový závit		
POCG-184	G1/8"×4	
POCG-144	G1/4"×4	
POCG-186	G1/8"×6	
POCG-146	G1/4"×6	
POCG-386	G3/8"×6	
POCG-188	G1/8"×8	
POCG-148	G1/4"×8	
POCG-388	G3/8"×8	
POCG-128	G1/2"×8	
POCG-1810	G1/8"×10	
POCG-1410	G1/4"×10	
POCG-3810	G3/8"×10	
POCG-1210	G1/2"×10	
POCG-1412	G1/4"×12	
POCG-3812	G3/8"×12	
POCG-1212	G1/2"×12	

