

Manometry plastové, spodní závit

- základní provedení tlakoměrů se spodním připojením pro orientační měření hodnoty tlaku vody, stlačeného vzduchu a vakua
- plastové těleso, měřící člen ze slitin mědi, akrylátové čelní sklo
- třída přesnosti 2,5% (pro průměry 40, 50, 63 mm) a 1,6% (průměr 100 mm)
- pracovní teplota -40/+60 °C

Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 63 mm, závit 1/4"		
MS04-01	-1 až 0	
MS04-02	-1 až 0,6	
MS04-03	-1 až 1,5	
MS04-04	-1 až 3	
MS04-05	-1 až 5	
MS04-06	-1 až 9	
MS04-07	-1 až 15	
MS04-09	0 až 1	
MS04-10	0 až 1,6	
MS04-11	0 až 2,5	
MS04-12	0 až 4	
MS04-13	0 až 6	
MS04-14	0 až 10	
MS04-15	0 až 16	
MS04-16	0 až 25	
MS04-17	0 až 40	
MS04-18	0 až 60	
MS04-19	0 až 100	
MS04-20	0 až 160	
MS04-21	0 až 250	
MS04-22	0 až 400	



Obj. č.	Rozsah (bar)	
Průměr 63 mm, závit M12x1,5		
MS05-01	-1 až 0	
MS05-02	-1 až 0,6	
MS05-03	-1 až 1,5	
MS05-04	-1 až 3	
MS05-05	-1 až 5	
MS05-06	-1 až 9	
MS05-07	-1 až 15	
MS05-09	0 až 1	
MS05-10	0 až 1,6	
MS05-11	0 až 2,5	
MS05-12	0 až 4	
MS05-13	0 až 6	
MS05-14	0 až 10	
MS05-15	0 až 16	
MS05-16	0 až 25	
MS05-17	0 až 40	
MS05-18	0 až 60	
MS05-19	0 až 100	
MS05-20	0 až 160	
MS05-21	0 až 250	
MS05-22	0 až 400	



Průměr 100 mm, závit 1/2"		
MS06-01	-1 až 0	
MS06-02	-1 až 0,6	
MS06-03	-1 až 1,5	
MS06-04	-1 až 3	
MS06-05	-1 až 5	
MS06-06	-1 až 9	
MS06-07	-1 až 15	
MS06-09	0 až 1	
MS06-10	0 až 1,6	
MS06-11	0 až 2,5	
MS06-12	0 až 4	
MS06-13	0 až 6	
MS06-14	0 až 10	
MS06-15	0 až 16	
MS06-16	0 až 25	
MS06-17	0 až 40	
MS06-18	0 až 60	
MS06-19	0 až 100	
MS06-20	0 až 160	
MS06-21	0 až 250	
MS06-22	0 až 400	



Průměr 100 mm, závit M20x1,5		
MS07-01	-1 až 0	
MS07-02	-1 až 0,6	
MS07-03	-1 až 1,5	
MS07-04	-1 až 3	
MS07-05	-1 až 5	
MS07-06	-1 až 9	
MS07-07	-1 až 15	
MS07-09	0 až 1	
MS07-10	0 až 1,6	
MS07-11	0 až 2,5	
MS07-12	0 až 4	
MS07-13	0 až 6	
MS07-14	0 až 10	
MS07-15	0 až 16	
MS07-16	0 až 25	
MS07-17	0 až 40	
MS07-18	0 až 60	
MS07-19	0 až 100	
MS07-20	0 až 160	
MS07-21	0 až 250	
MS07-22	0 až 400	

