

Manometry

Přístroje pro měření tlaku stlačeného vzduchu, vody a dalších plynů a kapalin v řemeslnictví a průmyslu

- ✓ manometry s plastovým tělem
- ✓ manometry s kovovým tělem
- ✓ glycerinové manometry
- ✓ příslušenství pro manometry



Manometry plastové, spodní závit

- základní provedení tlakoměrů se spodním připojením pro orientační měření hodnoty tlaku vody, stlačeného vzduchu a vakua
- plastové těleso, měřící člen ze slitin mědi, akrylátové čelní sklo
- třída přesnosti 2,5% (pro průměry 40, 50, 63 mm) a 1,6% (průměr 100 mm)
- pracovní teplota -40/+60 °C

Obj. č.	Rozsah (bar)
Průměr 40 mm, závit 1/8"	
MS01-01	-1 až 0
MS01-09	0 až 1
MS01-10	0 až 1,6
MS01-11	0 až 2,5
MS01-12	0 až 4
MS01-13	0 až 6
MS01-14	0 až 10
MS01-15	0 až 16
MS01-16	0 až 25



Obj. č.	Rozsah (bar)
Průměr 50 mm, závit 1/4"	
MS03-01	-1 až 0
MS03-09	0 až 1
MS03-10	0 až 1,6
MS03-11	0 až 2,5
MS03-12	0 až 4
MS03-13	0 až 6
MS03-14	0 až 10
MS03-15	0 až 16
MS03-16	0 až 25
MS03-17	0 až 40
MS03-18	0 až 60
MS03-19	0 až 100
MS03-20	0 až 160

