

Spojky s trnem plastové


- šroubení s nástrčnými trny pro jednoduché připojení tlakových hadic
- vyrobené z plastového materiálu POM
- dobře odolné vůči benzínu, naftě a olejům
- pracovní tlak 8 bar, pracovní teplota 0/+80 °C

Obj. č.	Rozměr	
Přímé spojky		
SVR-3	3×3	
SVR-4	4×4	
SVR-5	5×5	
SVR-6	6×6	
SVR-9	9×9	
SVR-10	10×10	
SVR-13	13×13	
SVR-16	16×16	
SVR-19	19×19	
SVR-25	25×25	

Redukované přímé spojky		
SVRR-34	3×4	
SVRR-46	4×6	
SVRR-49	4×9	
SVRR-69	6×9	
SVRR-610	6×10	
SVRR-910	9×10	
SVRR-913	9×13	
SVRR-1013	10×13	

L-spojky		
W-3	3×3	
W-4	4×4	
W-6	6×6	
W-9	9×9	
W-10	10×10	
W-13	13×13	
W-16	16×16	
W-19	19×19	
W-25	25×25	

T-spojky		
T-3	3×3×3	
T-4	4×4×4	
T-6	6×6×6	
T-9	9×9×9	
T-10	10×10×10	
T-13	13×13×13	
T-16	16×16×16	
T-19	19×19×19	
T-25	25×25×25	

Redukované T-spojky		
TR-343	3×4×3	
TR-464	4×6×4	
TR-646	6×4×6	
TR-969	9×6×9	
TR-13613	13×6×13	
TR-13913	13×9×13	

Y-spojky		
Y-3	3	
Y-4	4	
Y-6	6	
Y-9	9	
Y-10	10	
Y-13	13	
Y-16	16	
Y-19	19	

X-spojky		
X-4	4	
X-6	6	
X-13	13	