

Spojky s trnem mosazné

- šroubení s nástrčnými trny pro jednoduché propojování hadiček s malými průměry
- určené pro plastové hadičky z PU a PA
- trny hadic vyrobené z mosazi, plastová těla spojek
- pracovní tlak 10 bar, pracovní teplota -10/+60 °C

Obj. č.	Rozměr	
Přímé spojky s vnějším závitem a trnem na hadičku		
GPk-M33	M3×3	
GPk-M53	M5×3	
GPk-M54	M5×4	
GPk-184	G1/8"×4	
GPk-186	G1/8"×6	
GPk-144	G1/4"×4	
GPk-146	G1/4"×6	

Přímé spojky		
RTU-33	3×3	
RTU-34	3×4	
RTU-44	4×4	
RTU-46	4×6	
RTU-66	6×6	

Obj. č.	Rozměr	
T-spojky		
TPK-3	3×3×3	
TPK-4	4×4×4	
TPK-6	6×6×6	

Y-spojky		
YPK-3	3×3×3	
YPK-4	4×4×4	
YPK-6	6×6×6	

L-spojky		
LPK-3	3×3	
LPK-4	4×4	
LPK-6	6×6	

Funkční šroubení

- speciální typy šroubení pro použití v pneumatických obvodech
- škrticí ventily omezují průtok vzduchu a umožňují regulaci rychlosti vzduchových válců
- rychloodvzdušňovací ventily umožňují rychlé odtlačování vzduchu z pístů a dosažení vyšších rychlostí pohybu
- ruční posuvné ventily s funkcí 3/2 pro centrální uzavření přívodu vzduchu a odtlačování pneumatického obvodu
- zpětné ventily umožňují proudění vzduchu pouze jedním směrem

Obj. č.	Rozměr	
Škrticí ventily s jednostranným škrcením		
V52-18	1/8"	
V52-14	1/4"	
V52-38	3/8"	
V52-12	1/2"	

Škrticí ventily s oboustranným škrcením		
V53-18	1/8"	
V53-14	1/4"	
V53-38	3/8"	
V53-12	1/2"	

Obj. č.	Rozměr	
Rychloodvzdušňovací ventily		
VSR-18	1/8"	
VSR-14	1/4"	
VSR-38	3/8"	
VSR-12	1/2"	

Ruční posuvné ventily s funkcí 3/2		
V26-18	1/8"	
V26-14	1/4"	
V26-38	3/8"	
V26-12	1/2"	

Zpětné ventily		
FF-18	1/8"	
FF-14	1/4"	
FF-38	3/8"	
FF-12	1/2"	