


## Rychlospojky EST, bezpečnostní

- tlačítkové rychlospojky pro velmi snadné rozpojování
- jednostranně uzavíratelné provedení pro stlačený vzduch
- kompatibilní s "Euro-profilem" DN7,4, průtok 1 500 l/min
- rychlospojky vyrobené z oceli a hliníkové slitiny, těsnění NBR
- vsuvky z oceli
- pracovní tlak PN 12 bar, pracovní teplota -50/+60 °C



| Obj. č.                               | Rozměr |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| <b>Rychlospojky s vnějším závitem</b> |        |  |
| EST14A                                | G1/4"  |  |
| EST38A                                | G3/8"  |  |
| EST12A                                | G1/2"  |  |

|                                        |       |  |
|----------------------------------------|-------|--|
| <b>Rychlospojky s vnitřním závitem</b> |       |  |
| EST14I                                 | G1/4" |  |
| EST38I                                 | G3/8" |  |
| EST12I                                 | G1/2" |  |

|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| <b>Rychlospojky s trnem na hadici</b> |       |  |
| EST6T                                 | 6 mm  |  |
| EST9T                                 | 9 mm  |  |
| EST13T                                | 13 mm |  |


| Obj. č.                         | Rozměr |  |
|---------------------------------|--------|--|
| <b>Vsuvky s vnějším závitem</b> |        |  |
| ESI14NAS                        | G1/4"  |  |
| ESI38NAS                        | G3/8"  |  |
| ESI12NAS                        | G1/2"  |  |

|                                  |       |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>Vsuvky s vnitřním závitem</b> |       |  |
| ESI14NIS                         | G1/4" |  |
| ESI38NIS                         | G3/8" |  |
| ESI12NIS                         | G1/2" |  |

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| <b>Vsuvky s trnem na hadici</b> |       |  |
| ESI6SS                          | 6 mm  |  |
| ESI9SS                          | 9 mm  |  |
| ESI13SS                         | 13 mm |  |

## Rychlospojky ESI, vysokoprůtokové

- jednostranně uzavíratelné rychlospojky se světlostí DN7,8 a s vysokým průtokem 2 000 l/min
- rychlospojky vyrobené z poniklované mosazi Ms58, těsnění NBR
- vsuvky z oceli
- pracovní tlak PN 35 bar, pracovní teplota -20/+100 °C



| Obj. č.                               | Rozměr |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| <b>Rychlospojky s vnějším závitem</b> |        |  |
| ESI14A                                | R1/4"  |  |
| ESI38A                                | R3/8"  |  |
| ESI12A                                | R1/2"  |  |

|                                        |       |  |
|----------------------------------------|-------|--|
| <b>Rychlospojky s vnitřním závitem</b> |       |  |
| ESI14I                                 | G1/4" |  |
| ESI38I                                 | G3/8" |  |
| ESI12I                                 | G1/2" |  |

|                                       |       |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| <b>Rychlospojky s trnem na hadici</b> |       |  |
| ESI6T                                 | 6 mm  |  |
| ESI8T                                 | 8 mm  |  |
| ESI9T                                 | 9 mm  |  |
| ESI10T                                | 10 mm |  |
| ESI13T                                | 13 mm |  |

| Obj. č.                         | Rozměr |  |
|---------------------------------|--------|--|
| <b>Vsuvky s vnějším závitem</b> |        |  |
| ESI14NAS                        | G1/4"  |  |
| ESI38NAS                        | G3/8"  |  |
| ESI12NAS                        | G1/2"  |  |

|                                  |       |  |
|----------------------------------|-------|--|
| <b>Vsuvky s vnitřním závitem</b> |       |  |
| ESI14NIS                         | G1/4" |  |
| ESI38NIS                         | G3/8" |  |
| ESI12NIS                         | G1/2" |  |

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| <b>Vsuvky s trnem na hadici</b> |       |  |
| ESI6SS                          | 6 mm  |  |
| ESI8SS                          | 8 mm  |  |
| ESI9SS                          | 9 mm  |  |
| ESI10SS                         | 10 mm |  |
| ESI13SS                         | 13 mm |  |